



K625k.be 50-C3

Parachèvement à sec

Fiche technique

08/2018

AQUAPANEL® UW 50/40/0,6 - C3

Profilé métallique pour cloison, contre-cloison et faux-plafond autoportant en plaque de plâtre H1 et H2 et plaque fibrociment

Description produit

Profilé métallique destiné aux locaux intérieurs et extérieurs. Pour cloison, contre-cloison et faux-plafond autoportant en plaque de plâtre H1 et H2 et plaque fibrociment.

Norme de fabrication: DIN EN 14195

Matériel: acier laminé à froid et vêtu DX51D

Protection contre la corrosion: classe C3 (EN ISO 12944-2)

Norme du matériau: DIN EN 10346

Épaisseur de l'acier: 0,6 mm

Galvanisation: au moins Z 275

Coating supplémentaire: 20 µm

Domaine d'application

Grâce à la protection contre la corrosion de classe C3, il peut-être utilisé dans des espaces intérieurs avec une humidité relative de l'air élevée, tels que des cuisines industrielles, des blanchisseries, des brasseries, etc.

Il peut également être mis en oeuvre dans un environnement extérieur à atmosphère normale.

**Be certain,
choose AQUAPANEL®**

AQUAPANEL®

Contactez-nous

Service technique :

▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.