



Enduit

04/2016

## A2 - Enduit de lissage

### MATÉRIAU

Le **Knauf Enduit de lissage** est un enduit extra fin pour le lissage et la réparation de surfaces intérieures.

Liant: Polymères solubles en phase aqueuse.

### STOCKAGE

Le **Knauf Enduit de lissage** doit être stocké au sec, à l'abri du gel et de la chaleur. Conservé dans ces conditions et dans son emballage d'origine non ouvert, la qualité du produit demeure constante pendant env. 36 mois.

### PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES

- Classification: AFNOR NFT 36 005 famille classe 2: Enduit intérieur de peinture en phase aqueuse
- Convient pour l'intérieur
- Temps d'utilisation très long: env. 24h (à 20°C)
- Excellente adhérence sur des supports tels que le plâtre, les plaques de plâtre, le béton, le ciment
- Obtention d'une surface parfaitement fine et lisse
- Diminue le pouvoir absorbant du support et la consommation de peinture
- Facile à préparer, à appliquer et à poncer
- Blanc avec un léger parfum de lavande
- Possède des propriétés fongicides

## DOMAINES D'APPLICATION

Le **Knauf Enduit de lissage** convient pour le recouvrement en couche mince de surfaces d'enduit existant stables (enduit de plâtre, mortier de ciment, plaques de plâtre,...). Il convient pour l'égalisation et le lissage de supports intérieurs absorbants.

Il convient particulièrement pour la préparation de surface exigeant une grande planéité pour permettre l'application de revêtements tel que des peintures (mates ou satinées). Il convient également pour la réparation de petits défauts de max. 2 mm d'épaisseur dans le support (fissures, rayures, trous,...). Le **Knauf Enduit de lissage** ne convient pas pour des supports soumis à une humidité constante (salle de bain, douche,...).

## MISE EN ŒUVRE

Pour toute situation sortant du cadre général de cette fiche technique ou d'ambiguïté dans les prescriptions, consulter le service technique.

### TRAVAUX PRÉLIMINAIRES - SUPPORT

Le support doit être propre, stable, absorbant et libre de tout élément pouvant nuire à la bonne adhérence du produit (graisse, poussière,...).

Éliminer préalablement tous les éléments instables (saletés, poussières,...), les anciennes peintures ou toute autre substance risquant d'amoinrir l'adhérence du **Knauf Enduit de lissage**. Le cas échéant, protéger les surfaces métalliques avec un primer anticorrosion et laisser sécher avant d'appliquer le **Knauf Enduit de lissage**.

Si le support est légèrement pulvérulent ou très absorbant, il est conseillé de le traiter préalablement à l'aide du primer **Apprêt Universel Knauf**.

Réparer préalablement les irrégularités plus importantes, présentes dans le support, au moyen du produit Repafill adéquat, puis laisser sécher les réparations avant d'appliquer le **Knauf Enduit de lissage** comme couche de finition.

### MISE EN ŒUVRE

Malaxer 1 kg de poudre dans 0,5l d'eau claire jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène sans grumeaux. Le mélange ainsi obtenu peut être utilisé immédiatement et pendant env. 24h à 20°C.

Appliquer l'enduit à l'aide d'une plâtresse ou d'une spatule en inox en max. 2 mm d'épaisseur par couche.

Attendre le séchage de la surface avant de poncer et de la recouvrir d'une peinture, soit min. 12 h/mm (à 20°C). Le **Knauf Enduit de lissage** peut être recouvert par tout type de peintures (voir avec le fabricant).

Les outils et récipients utilisés seront nettoyés à l'eau claire directement après utilisation. Une fois le produit durci, seul un nettoyage mécanique est possible.

### REMARQUES

Ne pas appliquer si la température du support et/ou la température ambiante est inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.

Le **Knauf Enduit de lissage** ne doit en aucun cas être mélangé à d'autres produits pour éviter de modifier ces propriétés.

## CONDITIONNEMENT

Boîtes de 1 kg et de 2 kg.

## DONNÉES TECHNIQUES

Temps ouvert (d'application) :	env. 24h. (à 20°C)
Température d'application :	5 à 35 °C
Consommation :	env. 1 kg/m <sup>2</sup> / mm d'épaisseur
Épaisseur de couche :	max. 2 mm
Densité :	env. 0,70 g/cm <sup>3</sup>
Granulométrie :	<100 µ (très fin)
Temps de séchage :	env. 24h par couche de 2 mm (23°C et 65 % d'humidité)

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de portée des enfants
- En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment et faire appel à un médecin si nécessaire
- Pour de plus amples informations, se référer à la fiche de sécurité correspondante, disponible sur demande ou sur notre site internet: [www.repafill.be](http://www.repafill.be)

☎ 04-273 83 11

@ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

▶ [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tél.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Enduit de lissage\_A2\_FR\_B\_16.04\_XXXXX

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.