


XTB Skruer

Til Diamant Steel plader

Produktdatablad

01/2026



Beskrivelse

Gipspladeskrue med borespids og specialgevind af ulegeret stål med en særlig geometri til indskrining i hårde gipsplader, med fosfateret korrosionsbeskyttelse. Den særlige gevindgeometri sikrer let indføring og tilspænding ved indskrining i hårde gipsplader.

XTB skruen bruges til fastgørelse af hårde gipsplader såsom Diamant, Silentboard eller Safeboard på skeletkonstruktioner af plademetal eller med øget godstykkelse.

Der skal vælges en tilstrækkelig skruelængde, som passer til beklædningens tykkelse (se skema *Valg af skrue* på s. 2).

Egenskaber

- Særlig geometri for hurtig og nem montering af skruer i hårde gipsplader
- Fosfateret for korrosionsbeskyttelse ved kortvarig udsættelse for fugt, f.eks. under bygge- og transportfaser
- Pan hoved
- Borespids til montering i profiler med øget godstykkelse

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro, Danmark

Kundeservice:

salg@knauf.com

Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com

Teknisk data

Beskrivelse	Standard	Værdi	Enhed
Gevindtype	DS/EN 14566	Specialgevind	
Skruehoved		Pan hoved	
Korrosionsbeskyttelse, type		Fosfateret	
Kærvtype		Krydskærv PH2	
Type	DS/EN 14566	PUD	
Bøjningsstyrke	DS/EN 14566	Opfyldt	
Reaktion ved brand	DS/EN 13501	A1	
Korrosionsbeskyttelse	DS/EN 14566	48	T
Udtræksstyrke (træ)	DS/EN 14566	≥ 450	N
Nominel diameter		3,9	mm
Indtrængningsdybde		≥ 10	mm
Længde	XTN 3,9 x 38	38	mm
	XTN 3,9 x 55	55	mm
Tykkelse af stål		> 0.7 – 2.25	mm

Valg af skrue

Beskrivelse	Diamant	Diamant Steel*	Safeboard	Silentboard
XTB 3,9 x 38 mm				
12,5 mm	●		●	●
12,5 + 0,4 mm		●		
15 mm	●			
2x 12,5 mm	●		●	●
1x 12,5 mm + 1x 12,5 + 0,4 mm	●	●		
2x 12,5 + 0,4 mm		●		
XTB 3,9 x 55 mm				
3x 12,5 mm	●		●	●
3x 12,5 mm Diamant + 2x 0,5 mm plade metal	●			

* Brug Diamant skrue XTB med borespids til Diamant Steel og til CW profiler.

Varianter

Beskrivelse	Diamenter [mm]	Længde [mm]	Pakkestørrelse	Art.nr.	EAN
XTB 38	3,9	38	1.000 stk. / pakke	00669794	4003982512178
XTB 55	3,9	55	500 stk. / pakke	00669795	4003982512208