

Fugenfrisch

zur Farbauffrischung alter Fugen



Anwendungsbereiche:

- Fugenfrisch ist ein Spezialprodukt auf Acrylat- Basis zur Erneuerung und Renovierung von unansehnlich oder scheckig gewordenen, zementgebundenen Mörtelfugen
- Für zementgebundene Mörtelfugen zwischen glasierten, nicht saugenden Fliesen, Kacheln, Mosaik- und Glasbausteinen im Wandbereich
- Einsatzbereich **innen, Wand**

Produkteigenschaften:

- Fugenfrisch wirkt überdeckend, färbend und bildet auf der Fuge einen wasserbeständigen Anstrich. Durch fungizide Zusatzstoffe wird gleichzeitig der Befall von Stockflecken nachhaltig gehemmt.
- Wasserdampfdurchlässig
- Waschbeständig
- Strukturerhaltend
- Farbtöne: weiß, silbergrau und manhattan

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Dichte/ spez. Gewicht:	ca. 1,5 g/ml
pH-Wert:	ca. 8 - 9
Aussehen:	dickflüssig
Geruch:	Nahezu geruchlos im durchgehärteten Zustand
Verarbeitungstemperatur:	5 – 30 °C
Ergiebigkeit:	abhängig vom Fliesenformat (Bsp. 15 x15 cm Fliesen, Fugenbreite 3mm = ca. 12m²)

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Acrylharzdispersion
Lagerfähigkeit:	36 Monate
Lagerbedingungen:	Kühl, frostfrei, trocken (angebrochene Gebinde schnellstmöglich aufbrauchen)
Lieferform:	250 ml Kunststoffflasche mit Pinsel und Spezialschwamm in Umverpackung aus Pappe
Ident.-Nummer / EAN-Code:	Knauf Fugenfrisch manhattan 250 ml 146249 / 4006379074150 silbergrau 250 ml 146250 / 4006379074167 weiß 250 ml 146248 / 4006379074143

Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung:	Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.
---------------------------------	---

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet

Sicherheitshinweis:

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P403+P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

P501 - Inhalt und Behälter Recycling oder Entsorgung gemäß den gültigen gesetzlichen Bestimmungen zuführen.

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Behandelte Ware gemäß Verordnung (EU) Nr.528/2012 zur Gewährleistung der Haltbarkeit.

Enthält Pyrrithionzink (13463-41-7), Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9).

GRENZWERTE FÜR DEN VOC-HÖCHSTGEHALT VON FARBEN UND LACKEN.
Produktunterkategorie: a (Typ: Wb): 30 g/l.

VOC-Gehalt: < 0.1 % (1 g/l).

Einsatzgebiete:

Knauf Fugenfrisch eignet sich zum Behandeln aller zementgebundenen Mörtelfugen zwischen glasierten, nicht saugenden Fliesen, Kacheln, Mosaik- und Glasbausteinen. Die Fugen müssen saugfähig, fettfrei und trocken sein. Verschmutzte Flächen vorher gründlich reinigen, danach müssen die Fugen wieder trocknen. Schimmel und Stockflecken beseitigen.

Anwendung:

Knauf Fugenfrisch gut schütteln, mit beigefügtem Pinsel deckend und gleichmäßig auf die trockene Fuge streichen. Fugenfarbe trocknen lassen, bis diese matt aussieht. Die Trocknungszeit kann ca. 30 Minuten bis zu 2 Stunden betragen (temperaturabhängig). Danach mit dem beigefügten Schwamm (harte Seite) die Fläche feucht abreiben. Mit kreisenden Bewegungen bzw. diagonal zur Fuge kann die überschüssige Farbe von den Fliesen abgerieben werden. Bei eventuellen Fehlstellen Vorgang wiederholen. Die Fläche ist nach 2 bis 4 Tagen wieder voll belastbar.

Ergänzende Hinweise:

- Nicht bei unglasierten, porösen und saugenden Fliesen anwenden.
- Nicht im Dauernassbereich (Schwimmbecken) anwenden.
- In den ersten 14 Tagen die Reinigung nur mit klarem Wasser durchführen. Scharfe und säurehaltige Putzmittel vermeiden. Es wird empfohlen, Probeflächen anzulegen.

Raum für Notizen:

- Bei dauerelastischen Fugen ergibt sich keine Haftung mit dem Untergrund.
- Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf.de/diy erhältlich.

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 09323/31-1647

Internet:

www.knauf.de/diy

E-Mail:

info-bauprodukte@knauf.com

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, August 2025