


KNAUF

ANTARIS



© Sergiy Kadulin

ANTARIS ir balta, laminēta minerālfīze, kas nodrošina A klases skaņas absorbciju. ANTARIS nodrošina ugunsdrošību un higiēnisku griestu risinājumu.

- Izcila skaņas absorbcija ($0.90 \alpha_w$)
- Augsta gaismas atstarošanās spēja (86%)
- ISO 5
- Ideāli piemērotas mazumtirdzniecības telpām, birojiem un sanāksmju telpām, instalācijas telpām vai ražošanas telpām

Build on us.

Īpašības	Detalizēta informācija							
Malu veidi Papildu malu detaļas pēc pieprasījuma	Board 	Tegular 24/90 		Tegular 15/90 				
Biezums (mm)	15	15		15				
Dimensijas (mm)	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600		600 x 600 675 x 675 1200 x 600				
Sistēma	Atklāta, demontējama - sistēma C							
Svars	2.9 kg / m²							
Krāsa	 Balta							
Skaņas absorbcija	EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ saskaņā ar EN ISO 11654 - A klase							
	Frekvence f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000
	α_p		0.50	0.80	0.85	0.85	1.00	1.00
NRC = 0.90 saskaņā ar ASTM C 423								
Skaņas garenizolācija	EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 28$ dB saskaņā ar EN ISO 717-1		CAC = 29 dB saskaņā ar ASTM E 413-10					
Skaņas izolācija	EN ISO 10140-2 $R_w = 13$ dB saskaņā ar EN ISO 717-1							
Reakcija uz uguni	Euroklase A2-s1, d0 saskaņā ar EN 13501-1 A klase saskaņā ar ASTM E 84							
Gaismas atstarošanās	86%							
Siltuma vadītspēja	$\lambda = 0.040$ W/mk saskaņā ar EN 12667							
Mitruma izturība	95% RH							
Tīra telpa	ISO 5 saskaņā ar EN ISO 14644-1							
Iekštelpu gaisa kvalitāte	 A+	 E1	 IACG					
Tirāmība								
Ilgspēja	 48.1-48.2% (2023)	 EN 15804	 EC 1272/2008 Annex G	 M1	 www.blauer-engel.de/uz132			