



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

KCS 2.01.2

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

KT 2.01 METAL (Zobacz tabelę 1)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Element połączenia sufitu podwieszanego do zastosowań wewnętrznych

Producent

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Norma zharmonizowana

EN 13964:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane

0761, 2657

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
Reakcja na ogień	A1	1
Trwałość	B	4
Pochłanianie dźwięku	Zobacz tabelę 2	4
Emisja formaldehydu	E1	3
Przewodność cieplna	NPD	
Podatność na rozwój szkodliwych mikroorganizmów	NPD	
Wydzielanie i/lub zawartość substancji szkodliwych	NPD	
Wytrzymałość na zginanie	NPD	
Siła przyczepności	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisać(-a):

ppa. Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG



Tabela 1

Materiał bazowy	Kolor	Perforacja	Opcje wkładów akustycznych	Taśma uszczelniająca	Pokrywa tylna
Stal lub aluminium	RAL / NCS	Nieperforowany	Nie	Tak	Nie
		Perforacja $\leq 22\%$	Flizelina akustyczna GVS		

Tabela 2

Perforacja	Opcje wkładów akustycznych	Pochłanianie dźwięku α_w
Nieperforowany	Nie	0.10(L)
Rg 0701	Flizelina akustyczna GVS	0.45(L)
Rg 0704	Flizelina akustyczna GVS	0.40
Rd 1522	Flizelina akustyczna GVS	0.35
Rg 2516	Flizelina akustyczna GVS	0.35