



## SmartFaçade 35 BP



Lambda = 0,035 W/(m.K)

Panneau de laine minérale de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre de couleur noire.

Isolation des murs par l'extérieur sous bardage ventilé.

### LES + PRODUITS

- › Liant à base végétale **ECOSE®Technology**
- › Voile de verre noir pour bardage à joints ouverts
- › Très haute performance thermique et acoustique
- › Amélioration du confort d'été
- › Maniabilité
- › Non hydrophile
- › Incombustible : Euroclasse A1

### Performances

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,035	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	-
Transmission à la vapeur d'eau	MU	1	-
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	< 3	kg/m <sup>2</sup> /28 j
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m <sup>2</sup>
Tolérance d'épaisseur	d	T4	-
Résistance au passage de l'air	AFr	5	-

### Certifications & labels



### Applications secondaires



### Conditionnements

Épaisseur (mm)	Rd (m <sup>2</sup> K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m <sup>2</sup> par paquet	Paquets par palette	m <sup>2</sup> par palette	Pièces par palette	Code KI
140	4,00	600	1350	5	4,05	24	97,20	120	656657
120	3,40	600	1350	6	4,86	20	97,20	120	656364
100	2,85	600	1350	8	6,48	24	155,52	192	656361

Acermi : 02/016/148 – DoP : G4220LPCPR et G4232LPCPR