



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

KCS 2.01.2

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs

KT 2.01 METAL (Skatīt tabulu 1)

Paredzētais izmantojums

Piekaramo griestu plāksne, paredzēta lietošanai iekštelpās

Ražotājs

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Saskaņotais standarts

EN 13964:2014

Paziņotāas iestādes

0761, 2657

Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēmaas
Reakcija uz uguni	A1	1
Izturīgums	B	4
Skaņas absorbcija	Skatīt tabulu 2	4
Formaldehīda izdalīšanās	E1	3
Siltuma vadītspēja	NPD	
Jūtība pret kaitīgu mikroorganismu augšanu	NPD	
Citu bīstamu vielu izdalīšanās un/vai saturs	NPD	
Liekšanās stiepes izturība	NPD	
Savienojuma stiprība/saķere	NPD	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs. Parakstīts ražotāja vārdā:

ppa. Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG



Tabula 1

Pamata materiāls	Krāsa	Perforācija	Akustiskā apstrāde	Blīvējuma lente	Aizmugurējais vāks
Tērauds vai alumīnijs	RAL / NCS	Neperforēts	Nē	Jā	Nē
		Perforācija ≤ 22%	Akustiskais audums GVS		

Tabula 2

Perforācija	Akustiskā apstrāde	Skaņas absorbcija α_w
Neperforēts	Nē	0.10(L)
Rg 0701	Akustiskais audums GVS	0.45(L)
Rg 0704	Akustiskais audums GVS	0.40
Rd 1522	Akustiskais audums GVS	0.35
Rg 2516	Akustiskais audums GVS	0.35