

KNAUF

CE

**KNAUF CYPRUS LTD
ΧΡΙΣΤΟΥ ΖΕΙΠΕΚΚΗ 1
4504 ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ**

07

**SK 06:12/03/2014
1^ο ΧΕΡΙ (ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ)**

CYS EN 998-1:2016

**Κονιάμα τοιχοποιίας γενικής χρήσης για εσωτερικές
και εξωτερικές εφαρμογές CSIV**

Κλάση πυραντίστασης	A1
Πρόσφυση	0.1N/mm ² FP:A
Αντοχή σε θλίψη	CSIV
Υδατοαπορρόφηση	W1
Διαπερατότητα υδρατμών	μ25
Θερμική αγωγιμότητα	0,83 W/m·K for P = 50%, 0,93 W/m·K for P = 90% (τιμή από πίνακες)
Ανθεκτικότητα	Αξιολόγηση που βασίζεται στην διάταξη που ισχύουν στον προοριζόμενο τόπο χρήσης του επιχρίσματος

KNAUF

CE

KNAUF CYPRUS LTD
CHRISTOY ZEIPEKKI 1
4504 VASA KELLAKIOY

07

SK 06:12/03/2014
1^o XERI (PROTO CHERI)

CYS EN 998-1:2016

**General purpose rendering / plastering mortar (GP) for
external and internal application – CS IV**

Reaction to fire	A1
Adhesion	0.1N/mm ²
Compressive strength	CS IV
Water absorption	W1
Water vapour diffusion coeff	μ25
Thermal conductivity	0,83 W/m·K for P = 50% , 0,93 W/m·K for P = 90% (tab. mean value)
Durability (against freeze / thaw)	Evaluation based on provisions valid in the intended place of use of the mortar