

Isolava Isolix

Enduit de finition

Fiche technique

10/2025



Description produit

Enduit de finition avant peinture.

Application

Isolix est un enduit de finition avec un grand pouvoir opacifiant et est utilisé avant la mise en peinture ou la pose des papiers peints, pour masquer les joints des blocs de plâtre et obtenir une surface uniforme des enduits de plâtre.

Préparation

11 litres d'eau pour 25 kg. Saupoudrer l'Isolix dans de l'eau propre et gâcher jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Laisser reposer 5 à 10 minutes avant application.

Temps d'emploi

Environ 48 heures. Lorsque le produit n'est pas utilisé, mettre un film d'eau sur la surface afin d'éviter l'assèchement. Mélanger à nouveau avant utilisation. A conserver 12 mois à compter de la date marquée sur le sac.

Laisser sécher l'Isolix pendant 24 heures avant d'entamer les travaux de peinture ou de tapissage.

Consommation

0,4 à 1 kg/m² selon l'épaisseur et le support.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Isolis/FR/10.25/0/GB/FT

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.