

Knauf Insulation LDS Universalmanschette

Luftdichtungsmanschette aus hochreißfesten flexiblen
Polypropylen-Spinnvlies



Anwendungsbereich

- Zum schnellen und fachgerechten Abdichten von Rohrdurchführungen in der Luftdichtheitsebene des Gebäudes.

Produktvorteile

- Einfache Rohrdurchführung
- Für Rohrdurchmesser von 75 bis 125 mm
- Bestandteil des Knauf Insulation Luftdicht-Dämmsystems

Verarbeitung

- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
- Alle aktuellen Informationen zum Produkt und zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.



Produktdaten

Abmessungen [mm]	Für Durchmesser [mm]	Manschetten/Paket
400 x 400 x 250	75-125	10

Technische Daten

Eigenschaften	Beschreibung / Daten
Material	zweilagiges Polypropylen Spinnvlies
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C; Empfehlung: ab 5 °C
Temperaturbeständigkeit der fertig installierten Manschette	-40 bis 100 °C

Knauf Insulation GmbH

Industriestraße 18
9586 Fürnitz
T: + 43 4257 3370-0
E: info.at@knaufinsulation.com

www.knauf.com

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer Website knauf.com/de-AT/knaufinsulation. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

02/2026 – sp/jb (ersetzt 05/2024 – sp/jb)