

AQUAPANEL® Tape (10 cm)

Bande adhésive de jointoiement en tissu de verre à revêtement résistant aux alcalis

Fiche technique

09/2025



Domaine d'application

AQUAPANEL® Tape (10cm) est une bande adhésive en fibre de verre à revêtement résistant aux alcalis. Elle est utilisée pour renforcer les joints sur les plafonds intérieurs ainsi que les façades et les plafonds extérieurs.

Mise en œuvre

Comblers les joints avec Aquapanel® Joint Filler & Skim Coating White pour les murs intérieurs. Comblers les joints avec Aquapanel® Joint Filler Grey et appliquer dans la masse l'Aquapanel® Tape 10 cm pour les plafonds intérieurs et extérieurs et les façades.

Consommation

Environ 2,1 m/m²

Livraison / stockage

- Rouleaux de 100 mm de largeur x 50 m de longueur
- 12 rouleaux / carton
- Stocker à un endroit au sec et à l'abri de l'humidité.

Données techniques	Unité	Valeur
Poids	g/m²	Environ 160
Maillage	mm	4 x 4
Résistance initiale au déchirement	N	Environ 2200 / 5 cm
Épaisseur	mm	Environ 0,5
Largeur	cm	10
Longueur	m	50
Couleur		bleu

AQUAPANEL®

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

Aquapanel Tape 10 cm_K486d_DSP_FR.be

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

Build on us.