

Contur D

Demonteerbaar esthetisch en akoestisch plafond, geplaatst op een niet-zichtbare dragende structuur

Technische fiche

03/2026



Beschrijving van het systeem

Demonteerbaar plafond dat bijzonder makkelijk geplaatst kan worden voor een eindresultaat dat esthetiek en lange levensduur combineert. Het bestaat uit een metalen structuur waarin gipsplaten van 600 x 600 x 12,5 mm worden geplaatst. Deze dragende structuur van 24 mm- profielen wordt volledig door de tegels bedekt en werd aan het zicht onttrokken. De platen zijn geperforeerd en in de fabriek geschilderd (RAL 9003). Er zijn meerdere perforatiepatronen mogelijk. De achterkant van de tegel is bekleed met een minerale stof op basis van plantaardige vezels die een optimale geluidsdemping en bescherming tegen stof garandeert.

De platen zijn uitgerust met de CLEANEO-technologie waarbij het aan het gips toegevoegde zeoliet zorgt voor een actieve vermindering van het VOS-gehalte in de omgevingslucht.

Afmetingen

600 x 600 x 12,5 mm

Andere afmetingen verkrijgbaar

1200, 1500, 1800, 2100 x 300 mm

met speciale prijsvoorwaarden en haalbaarheidsstudie.

Eigenschappen

- Brandbestendigheid: 30 min*
- Brandklasse: A2-s1, d0
- Gewicht: 9,45 tot 10,20 kg/m²
- Danish Indoor Climate Labelling (DIM)
- Ontluchting: 10 dagen
- Uitstoot van deeltjes: laag - minder dan 0,75 mg

Reiniging

Stofverwijdering met plumeau of met de stofzuiger. Verwijdering van vlekken met een vochtige doek. Bestand tegen gewone schoonmaak en neutrale reinigingsmiddelen.

Gebruiksvoorwaarden

Het product is ontworpen voor gebruik in normale omstandigheden. Getest bij 70 % RV en 25 °C. Bestand tegen omgevingstemperaturen tot 50 °C.

Lichtreflectie

Globe	72,8 %
Quadril	75,1 %
Micro	72,1 %
Tangent	70,9 %
Regula	82,6 %

*raadpleeg het classificatierapport voor een conforme plaatsing

Technische gegevens


RAND

Rand D

Demonteerbaar systeem met verborgen dragende structuur van T24-profielen
De tegels zijn aan alle 4 de zijden afgeschuind




PERFORATIES



GLOBE
Asafstand 15 mm
Perforatie:
Ø 6 mm (10,2 %)



QUADRIL
Asafstand 30 mm
Perforatie:
12 x 12 mm (13 %)



MICRO
Asafstand 8,3 mm
Perforatie:
3 x 3 mm (10,2 %)




TANGENT
Asafstand 10/20 mm
Perforatie:
4 x 14 mm (21,3 %)



REGULA
Zonder perforatie

Akoestische gegevens

DEMPINGSCURVES EN -WAARDEN



- Globe (G1), plenum 200 mm, zonder minerale wol
- Quadril (Q1), plenum 200 mm, zonder minerale wol
- Micro (M1), plenum 200 mm, zonder minerale wol
- Tangent (T1), plenum 200 mm, zonder minerale wol
- Regula (R), plenum 200 mm, zonder minerale wol

aw: 0,60
aw: 0,65
aw: 0,60
aw: 0,80
aw: 0,10

	125	250	500	1000	2000	4000
● α	0,44	0,72	0,76	0,63	0,57	0,51
● α	0,48	0,70	0,71	0,64	0,54	0,55
● α	0,33	0,57	0,63	0,57	0,60	0,59
● α	0,40	0,80	0,90	0,75	0,80	0,90
● α	0,19	0,20	0,10	0,05	0,05	0,05

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

Contur D_TECHPROD_NL

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwtechnische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er afwiel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.