



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
**0010\_Knauf\_UA-Profil\_100-40-2\_C3-C5M\_2018-09-11**

1. Jediněčný identifikační kód typu výrobku: **U/40/98,8/40 - Knauf UA-Profil 100/40/2 C3-C5M**
2. Zamýšlené použití: **Systémy stavebních konstrukcí ze sádrových desek**
3. Výrobce: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen  
Tel: +49 (9323) 31-0  
Fax: +49 (9323) 31-277  
E-Mail: zentrale@knauf.de**
4. Zplnomocněný zástupce: **není relevantní**
5. Systém / systémy POSV: **Systém 3 pro chování při požáru  
Systém 4 pro další vlastnosti**
- 6.a) Harmonizovaná norma: **EN 13963:2005/AC:2006**  
Oznámený subjekt: **MFPA Lepzig (NB 0800) pro chování při požáru**
- 6.b) Evropský dokument pro posuzování: **není relevantní**  
Evropské technické posouzení: **není relevantní**  
Subjekt pro technické posuzování: **není relevantní**  
Oznámený subjekt: **není relevantní**

7. Deklarované vlastnosti:

Deklarované vlastnosti		Vlastnost
Reakce na oheň	R2F	A2-s1, d0
Pevnost v tahu	$\sigma$	250 N/mm <sup>2</sup>
Nebezpečné látky	DS	NPD

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: **Není relevantní**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Iphofen, dne 11.09.2018

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler  
(Leitung Forschung & Entwicklung D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dipl. Ing. (FH) | MBA & Eng. Michael Viebahn  
(Leitung Trockenbausystementwicklung D/CH | Knauf Gips KG)