



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr KAQ_0413

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **AQUAPANEL® Joint Filler – grey / Fugenspachtel - grau**
JFG_131094_001
JFG_131094_012
2. Kavandatud kasutusala: **vuugipahtel (hall) plaatide AQUAPANEL® Cement Board jaoks.**
3. Tootja: **Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG**
Zur Helle 11, D-58638 Iserlohn, Saksamaa
Tel +49 2374 5036-0, faks +49 2374 5036-300
E-post: aquapanel.info@knauf.com
4. Volitatud esindaja: **Knauf Tallinn UÜ**
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn
Tel (+372) 651 8697, e-post: info-ee@knauf.com
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteemid: **süsteem 4.**
- 6.a. Ühtlustatud standard: **EN 998-1:2016**
Teavitatud asutus: **ei ole vajalik**
- 6.b. Euroopa hindamisdokument / Euroopa tehniline hinnang / Tehnilise hindamise asutus /
Teavitatud asutus(ed): **ei ole vajalikud**
7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Mördiklass	Üldotstarbelise krohvimördi kuivsegu (GP) sise- ja välistöödeks (CS IV)	EN 998-1:2016
Tuletundlikkus	A1	
Veeimavus	W2	
Veeauru difusioonitakistuskonstant	$\mu = 5$ (märjalt) $\mu = 20$ (kuivalt) EN 1745 tabelväärtused	
Tõmbenakketugevus	$\geq 0,07 \text{ N/mm}^2$, purunemispilt: B	
Soojusjuhtivustegur $\lambda_{10, \text{tr}}$	$\leq 0,45 \text{ W/mK}$ - P=50%; $\leq 0,49 \text{ W/mK}$ - P=90% EN 1745 tabelväärtused, kuivalt $\leq 1400 \text{ kg/m}^3$	
Vastupidavus	NPD	

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: ei ole oluline

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Dr. Thomas Koslowski
Juhatuse esimees

Iserlohn, 06.08.2018.

DoP_KAQ_0413

AQUAPANEL®