




## Parachèvement à sec

Fiche technique 09/2019



# DANOloft®

## Dalles acoustiques peintes pour montage vissé sur structure

### Description du produit

Dalles en plâtre, perforées pour plafond acoustique et design.

### Stockage

DANOloft® doit être stocké à l'intérieur et sur une surface plane. La température doit être maintenue entre 0 et 50 ° C et avec une humidité relative ne dépassant pas 70% HR.

### Traitement

Les dalles sont livrées avec une scie à dents fines.

### Données acoustiques

	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_w$
Profilé CD 60/27	$\alpha_p$	0,15	0,30	0,65	0,80	0,75	0,60	0,60
Profilé CD 60/27 + 25 mm laine de roche	$\alpha_p$	0,20	0,50	0,85	0,85	0,75	0,65	0,75
Tasseau bois 45*45 mm + 45 mm laine de roche	$\alpha_p$	0,60	0,75	0,85	0,85	0,75	0,75	0,85

### Propriétés et plus-values

- Revêtement esthétique et acoustique
- Plafonds et murs
- Nouvelles constructions et rénovations

Propriétés		Unité de valeur (tolérances)
<b>Dimensions</b>	Épaisseur	12,5 (±0,5) mm
	Largeur	600 (+0 /-0,5) mm
	Longueur	600 (+0 /-0,5) mm
	Poids	9,2 (± 4%) kg/m <sup>2</sup>
<b>Perforations</b>	Dimensions	3,5 x 3,5 mm
	Taux de perforations	17,2 %
<b>Bords</b>	Visible	B+
<b>Surface</b>	Peint en blanc	9003 RAL, éclat 5
<b>Fixation</b>	Montage avec des vis DANOloft® sur structure bois ou métallique	8 pces. vis par plaque
<b>Feu</b>	Réaction au feu	A2-s1,d0
<b>Réflexion de la lumière</b>		69,2%

### Domaine d'application

- A l'intérieur
- Ossature métallique ou en bois

### Contactez-nous

Service technique :

▶ Tél.: +32 (0) 427 3 83 02

▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

▶ [www.knauf.be/KNBJMDEA](http://www.knauf.be/KNBJMDEA)

**Knauf** Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

### NOTE :

Ce document est destiné à l'information de notre clientèle. Cette version annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Pour la version la plus récente de ce document, veuillez vous référer à notre site web. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photographiques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.