




**KNAUF**CEILING  
Solutions

































## FIȘA TEHNICĂ

# AMF THERMATEX® Alpha One



- AMF THERMATEX® Alpha One oferă un aspect modern, alb și reprezintă soluția optimă pentru spațiile în care se impune o absorbție acustică excelentă.
- Absorbție acustică excelentă (1.00  $\alpha_w$ )
- Reflexie excelentă a luminii (88%)
- ISO 4
- Ideal pentru birouri, săli de clasă și aplicații didactice și de învățământ

# FIȘA TEHNICĂ AMF THERMATEX® Alpha One

<b>Detaliu cant</b> Alte variante de execuție a cantului, la cerere		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 				
<b>Grosime (mm)</b>		24	24	24				
<b>Dimensiuni (mm)</b>		600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600				
<b>Sistem</b>		Sistem C - demontabil, structură aparentă						
<b>Greutate</b>		4.0 kg / m <sup>2</sup>						
<b>Culoare</b>		 Alb						
<b>Absorbție acustică</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ conform EN ISO 11654 - <b>Clasa A</b>						
		Frecvența f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		$\alpha_p$	0.55	0.85	1.00	0.95	1.00	1.00
		NRC = <b>1.00</b> conform ASTM C 423						
<b>Atenuare acustică</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 29$ dB conform EN ISO 717-1						
<b>Izolare acustică</b>		EN ISO 10140-2 $R_w = 17$ dB conform EN ISO 717-1						
<b>Reacția la foc</b>		Euroclasa <b>A2-s1, d0</b> conform EN 13501-1 <b>Clasa A</b> conform ASTM E 84						
<b>Reflexia luminii</b>		<b>88%</b>						
<b>Conductivitatea termică</b>		$\lambda = 0.040$ W/mk conform EN 12667						
<b>Permeabilitatea la aer</b>		<b>PM1</b> ( $\leq 30$ m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup> ) conform DIN 18177						
<b>Rezistența la umiditate</b>		<b>95% RH</b>						
<b>Camere curate</b>		<b>ISO 4</b> conform EN ISO 14644-1						
<b>Calitatea aerului</b>		 A+	 E1					
<b>Curățare</b>		 						
<b>Sustenabilitate</b>		 50.8%						<a href="http://www.blauer-engel.de/uz132">www.blauer-engel.de/uz132</a>

Disponibilitatea produsului poate să difere de la țară la țară. Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați către reprezentantul dvs. local de vânzări. Mai multe informații precum și indicații de ordin legal găsiți pe pagina noastră de internet.