

ADAGIO

Grupa mineralnych płyt sufitowych Premium

Cechy płyty ADAGIO w skrócie:



Gładka, jasna, biała powierzchnia o doskonałym współczynniku odbicia światła (88%) i niskim poziomie połysku, która podkreśla naturalne walory światła dziennego, zapewniając lepsze samopoczucie i potencjalne oszczędności energii.



Niska klasa przepuszczalności powietrza do PM1 (brak efektu filtra), która zapewnia długotrwale jasną powierzchnię.



W pełni malowane krawędzie metodą próżniową zmniejszają ryzyko uszkodzenia podczas transportu i instalacji.



Najszerze możliwości akustyczne pod kątem pochłaniania dźwięku (do 1,00 α_w) i dźwiękoizolacyjności (do 43 dB) w celu zmniejszenia poziomu hałasu i stworzenia spokojnego środowiska akustycznego dla każdego miejsca zastosowania.



Najlepsza w swojej klasie powierzchnia odporna na zarysowania zapewnia łatwe czyszczenie, prosty montaż i długą żywotność przy minimalnej konserwacji.



Doskonałe właściwości clean-room (ISO 4) spełniające wysokie wymagania dotyczące czystości powietrza i jakości pomieszczeń czystych typu clean-room.



Zoptymalizowana jakość powietrza w pomieszczeniach dzięki certyfikowanej klasie emisji LZO A+, Indoor Air Comfort Gold i fińskiemu M1 zapewniającemu dobre samopoczucie użytkowników. Potwierdzony standard zrównoważonego rozwoju zgodnie z certyfikatem Cradle to Cradle® na poziomie brązowym.



A+



E1



certified cradle to cradle



IACG



M1



www.blauer-engel.de/uz132

INFORMACJE PRODUKTOWE / WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

		ADAGIO Acoustic+	ADAGIO Alpha+	ADAGIO dB+	ADAGIO HD+ 19mm	ADAGIO HD+ 30mm	ADAGIO HD+ 35mm
Grubość (mm)		19 24 (Vector)	20	24 30 (Board)	19	30	35
Ciężar (kg/m²)		5.0 - 8.6	3.4	8.6 (24mm) 10.6 (30mm)	5.2	8.2	9.5
Pochłanianie dźwięku (α_w)		0.65 (H)	1.00	0.65 (H)	0.90	0.90	0.90
Izolacyjność akustyczna ($D_{n,f,w}$)		38 - 39 dB	25 dB	41 dB (24mm) 43 dB (30mm)	34 dB	41 dB	43 dB
Reakcja na ogień		A2-s1, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0
Odbicie światła		88%	88%	88%	88%	88%	88%
Przepuszczalność powietrza		PM1	PM3	PM1	PM2	PM1	PM1
Odporność na wilgotność względną		95% RH	95% RH	95% RH	95% RH	95% RH	95% RH
Clean room		ISO 4	ISO 4	ISO 4	ISO 4	ISO 4	ISO 4
Jakość powietrza		A+	A+	A+	A+	A+	A+

Szczegółowe informacje można znaleźć w kartach katalogowych naszych produktów na stronie internetowej.

INFORMACJE PRODUKTOWE / KRAWĘDZIE

	ADAGIO Acoustic+	ADAGIO Alpha+	ADAGIO dB+	ADAGIO HD+ 19mm	ADAGIO HD+ 30mm	ADAGIO HD+ 35mm
Board	●	●	●	●	●	●
Tegular 24/90	●	●	●	●	●	●
Tegular 15/90	●	●	●	●	●	●
Vector	●					
SL2	●			●	●	●
SL2 / Tegular 15/90	●					
Finesse	●			●	●	