

Profilé d'arrêt PVC

Profilé pour enduits de façade

Fiche technique

06/2025



Description produit

Profilé d'arrêt en PVC avec armature en fibres de verre

Stockage

Stocker au sec, au frais et horizontalement

Conditionnement

- 2 m/pce
- 25 pcs/carton
- 30 cartons/palette

Domaine d'application

Permet de terminer proprement des éléments de construction qui ne seront pas enduits par la suite.

Propriétés

- En matière synthétique blanche
- Largeur d'armature de 125 mm
- Arrêt de 6 mm

Données techniques

Profilé	
Matériau	H-PVC
Largeur de l'aile	± 23 mm
Épaisseur	± 1 mm
Hauteur du profilé	± 6 mm
Angle	± 88°
Treillis d'armature	
Treillis d'armature	Résistant aux alcalis
Dimension du treillis	10 mm
Dimension des mailles	± 4 x 4 mm
Poids surfacique	± 145 g/m²
Couleur	Bleu

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

P385q/FR/06.25/0/ESDFI/FT

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.