

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena. Naše jamstvo odnosi se na besprijekornu kakvoću naših proizvoda. Konstruktivna, statička i građevinsko-fizikalna svojstva Knauf sustava mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana primjena isključivo sistemskih komponenta iz proizvodnog programa tvrtke Knauf ili izričito preporučenih proizvoda. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada vezani su uz iskustvo te su moguća izvjesna odstupanja u praksi. Sva prava supriđžana. Za sve izmjene, preštampavanja i fotomehaničku reprodukciju (u cjelini, ili djelomično) potrebna je izričita suglasnost tvrtke Knauf d.o.o.

©APSkyLite/CRO-04/18|FB|HR

AQUAPANEL®

Knauf Direkt
Tehničke informacije

+ 385 (0)1 3035 400

www.knauf.hr

email:info@knauf.hr

NOVO, LAGANO RJEŠENJE KOJE POBJEĐUJE VLAGU

Inteligentan dizajn stropa za unutarnju i vanjsku primjenu
s AQUAPANEL® cementnom pločom SkyLite

04/2018

AQUAPANEL SkyLite

Knauf d.o.o.
Tvornica Knin
Uzdolje polje 91
22300 Knin, Hrvatska
T +385 (0)22 688 500
F +385 (0)22 688 540
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o.
Podružnica Zagreb
Ulica grada Vukovara 21
10000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0)1 3035 400
F +385 (0)1 3035 415
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o.
Sarajevo
Kolodvorska 11a
71000 Sarajevo, Bosna i
Hercegovina
T +387 (0)33 711 090
F +387 (0)33 664 368
E info@knauf.ba
www.knauf.ba

Knauf d.o.o.
Podgorica
Vojvode Maša Durovića, 9
City Kvart, 81000 Podgorica,
Crna Gora
T +382 (0)20 513 114
F +382 (0)20 513 115
E info@knauf.co.me
www.knauf.co.me

**Budite sigurni, odaberite
AQUAPANEL®**

AQUAPANEL®

JEDNOSTAVNO ZA RUKOVANJE -
ČAK I NA STROPU

SAMO JE NEBO
GRANICA
POTPUNA SLOBODA
DIZAJNA.

LAGANO I JEDNOSTAVNO.

Konstrukcija stropova kojima voda i vlaga ne mogu naštetiti, sada je lakša nego ikad prije. Nove AQUAPANEL® cementne ploče SkyLite, debljine samo 8 mm te neusporedive lakoće od oko 10,5 kg/m², omogućuju da postignete nešto posebno: nevjerojatnu slobodu dizajna za gradnju vanjskih i unutarnjih stropova.

Zahvaljujući najlakšoj cementnoj ploči za stropna rješenja na tržištu, stropne montaže postale su dječja igra.

Imate mogućnost gradnje ogromnih, prekrasnih stropova i to zahvaljujući dilatacijskim spojevima koji su potrebni 225 samo na svakih 15 m i omogućuju m² glatkog područja bez vidljivih spojeva. Mogu podnijeti opterećenja vjetra do 1,5 kN /m². Uživajte u velikoj slobodi dizajna – s cementnom pločom koja omogućuje radijus savijanja ≥ 1 m.



Postignite **savršenu završnu obradu** – kakvoće čak K4 za unutarnje stropove.

Nemojte dopustiti da Vas vremenski uvjeti ograničavaju jer se uz pomoć cementne ploče možete uspješno nositi s vlažnim i mokrim uvjetima, a ploča je otporna i na plijesan zahvaljujući anorganskim materijalima.

Odlučite se za **pouzdan sustav** – AQUAPANEL® cementna ploča SkyLite 8 mm uz savršeno usklađen pribor i dodatnu opremu koja se sastoji od sredstva za ispunu, premaza, vijaka, trake i mrežice.

Svojstva materijala

Minimalan radijus savijanja za cijelu ploču(m)	1
pH vrijednost	12
Toplinska provodljivost (W/mK) prema EN ISO 10456	0.36
Koeficijent temperaturnog istezanja (10 ⁻⁶ K ⁻¹)	7
Koeficijent otpora vodene pare μ (-) prema HRN ISO 12572	40
Reakcija na požar prema HRN EN 13501	A1, ne gorivo

Specifikacije

Debljina ploče	8 mm
Duljina ploče	900 /1,200 /1,250 mm
Širina ploče	900 /1,200 mm
Masa ploče	oko 10.5 kg/m ²
Oblik ruba	SK (ravno rezani) / EasyEdge™
Pakiranje	80 po paleti

Dimenzije (šir. x dulj. x deb.)

900 mm x 1,200 mm x 8 mm
900 mm x 1,250 mm x 8 mm

Šifra proizvoda

433850
433855

EAN

4260021862797
4260021862803