



FLUSH TÜR

Aluminiumrahmentür mit flächenbündig verklebter Doppelverglasung //
Sichtbare Alu-Teile in RAL 9016 verkehrsweiss, RAL 7016 anthrazit
RAL 9006 silber oder RAL 9005 schwarz //
Türstärke 40 mm // Geeignet für Knauf Lagerzargen //

Ausführungsbeschreibung

Aluminiumrahmentür mit flächenbündig verklebter Doppelverglasung, Türstärke 40 mm, mit einer Verglasung aus 2 x 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG), klar für den Einbau passend zur Lagerzarge Knauf.

Edelstahl-Einsteckschloss RZ nach Knauf-Standard eingebaut

Türe vorgerichtet für Band V0087 Simons (Bandteil separat bestellen)

Schallschutz: RwP = 35 dB (mit eingebauter Bodendichtung)

Nicht zulässig bei EI30 Türen

Artikel-Nr.	Beschrieb	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht
856296	Glastürblatt Flush stumpf	2000 mm	700 mm	40 mm	49 kg
856299	Glastürblatt Flush stumpf	2000 mm	800 mm	40 mm	55 kg
856301	Glastürblatt Flush stumpf	2000 mm	900 mm	40 mm	60 kg
856295	Glastürblatt Flush stumpf	2000 mm	1000 mm	40 mm	67 kg
856297	Glastürblatt Flush stumpf	2100 mm	700 mm	40 mm	51 kg
856298	Glastürblatt Flush stumpf	2100 mm	800 mm	40 mm	57 kg
856300	Glastürblatt Flush stumpf	2100 mm	900 mm	40 mm	65 kg
856294	Glastürblatt Flush stumpf	2100 mm	1000 mm	40 mm	72 kg
813741	Drücker mit Langschild RZ				
813742	Absenkündigung				
94523	Bandgarnitur 2 Bänder für Zargen < 1000 mm				
474524	Bandgarnituren 3 Bänder für Zargen > 1000 mm				

Bandrichtung links od. rechts (nach DIN)

Mögliche Rahmenfarbe:

weiss ähnlich RAL 9016 FS (Feinstruktur)

anthrazit ähnlich RAL 7016 FS (Feinstruktur)

silber ähnlich RAL 9006 FS (Feinstruktur)

schwarz ähnlich RAL 9005 FS (Feinstruktur)