

























ARMSTRONG RETAIL

- Armstrong RETAIL oferă o imagine contemporană netedă, neperforată, ce oferă economii de energie datorită nivelului ridicat de reflexie al luminii
- Reflexie excelentă a luminii (87%)
- Ideală pentru spații destinate comerțului cu amănuntul



| Detaliu cant Alte variante de execuție a cantului, la cerere |  | Board  | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| Grosime (mm) |  | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensiuni (mm) Alte dimensiuni, la cerere |  | 600 x 600 1200 x 600 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistem |  | Sistem C - demontabil, structură aparentă | | | | | | | | | | | | | | |
| Greutate |  | 3.1 kg / m ² | | | | | | | | | | | | | | |
| Culoare |  | Alb | | | | | | | | | | | | | | |
| Absorbție acustică |  | EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.15(L)}$ conform EN ISO 11654 - Clasa E <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frecvența f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.30</td> <td>0.25</td> <td>0.15</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.20</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.15 conform ASTM C 423 | Frecvența f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | α_p | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| Frecvența f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | | | | | | | | | | |
| α_p | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | | | | | | | | | | |
| Atenuare acustică |  | EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{31 dB}$ conform EN ISO 717-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Reacția la foc |  | Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conform 123-FZ | | | | | | | | | | | | | | |
| Reflexia luminii |  | 87% | | | | | | | | | | | | | | |
| Conductivitatea termică |  | $\lambda = \mathbf{0.060 W/mk}$ conform EN 12667 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezistența la umiditate |  | 90% RH | | | | | | | | | | | | | | |
| Calitatea aerului |  |   A+ E1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Curățare |   | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sustenabilitate |     | 46% www.blauer-engel.de/uz132 | | | | | | | | | | | | | | |

Disponibilitatea produsului poate să difere de la țară la țară. Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați către reprezentantul dvs. local de vânzări. Mai multe informații precum și indicații de ordin legal găsiți pe pagina noastră de internet.