

Knauf Putzgrund

Podkład pod tynki

Karta techniczna

07/2025



Opis produktu

Knauf Putzgrund to specjalny środek do gruntowania powierzchni przed nałożeniem strukturalnych tynków fasadowych. Jest to wodna zawiesina dyspersji styrenowo-akrylowej, mączki marmurowej, piasku kwarcowego i pigmentów. Opracowane receptury opierają się na wieloletnim doświadczeniu laboratoriów badawczych firmy Knauf.

Właściwości

- Gotowy do użycia
- Bardzo wydajny
- Do gruntowania powierzchni, przed nakładaniem tynków mineralnych, akrylowych, silikonowych, silikatowych, siloksanowych i mozaikowych
- Wzmacnia powierzchnię, reguluje chłonność, polepsza przyczepność
- Zawiera piasek kwarcowy
- Dostępny w 700 kolorach z palety barw Knauf
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Paroprzepuszczalny, „oddychający”
- Wysoka przyczepność
- Na ściany i sufity
- Do wnętrza i na zewnątrz budynków

Opakowanie

- Wiaderko 5 kg i 20 kg

Zakres zastosowania

Gotowy do użycia środek do gruntowania powierzchni przed nałożeniem strukturalnych tynków fasadowych, dobrze kryjący i wyrównujący kolor. Do stosowania jako podkład pod tynki mineralne, akrylowe, silikatowe, silikonowe, siloksanowe i mozaikowe na wszelkie typowe podłoża budowlane cementowo-wapienne oraz gipsowe. Do wnętrza i na zewnątrz. Przeznaczony do stosowania w zewnętrznych systemach ociepleń ETICS.

Przechowywanie

W normalnej, dodatniej temperaturze dopuszczalny czas składowania wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych i podwyższonej temperatury. Środka gruntującego Knauf Putzgrund nie należy mieszać z innymi materiałami, ponieważ może to spowodować istotne zmiany jego właściwości.

Uwaga!

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.
Transportować i magazynować w temperaturze powyżej +5°C.

Sposób wykonania

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być mocne, nośne, suche, czyste, stabilne wolne od kurzu, oleju, tłuszczu, pleśni, mlecza cementowego, wykwitów i innych środków zapobiegających przyleganiu. Podczas gruntowania temperatura materiału, podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa niż +5°C. Ściany nie mogą być przemrożone.

Uwaga!

Po zagruntowaniu unikać osiadania kurzu oraz zapylenia w pomieszczeniach.

Sposób użycia

Przed użyciem Knauf Putzgrund należy zawsze dobrze wymieszać zawartość opakowania. Nakładać na podłoże za pomocą wałka, szczotki lub pędzla, tak aby pokrył całą powierzchnię, nie tworząc przy tym zacieków. Przy bardzo chłonnych i szorstkich podłożach rozcieńczyć z max. 10% wody. Pozostawić do wyschnięcia. Należy pamiętać, aby pod tynki kolorowe stosować Knauf Putzgrund w kolorze tynku.

Wysychanie

Czas wysychania zależy od temperatury, wilgotności otoczenia i od chłonności podłoża, ale zawsze wynosi minimum 12 godzin. Tynk można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu środka gruntującego. Narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast po wykonaniu prac. Zanieczyszczenia środkiem gruntującym Knauf Putzgrund zmyć na świeżo przy użyciu wody.

Dodatkowe informacje

- Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.
- Ściany nie mogą być przemrożone.
- Unikać zapylenia w pomieszczeniach, w których został zastosowany Knauf Putzgrund Podkład pod tynki, aby uniknąć osiadania kurzu.
- Knauf Putzgrund Podkładu pod tynki nie należy mieszać z innymi materiałami, może to spowodować istotne zmiany jego właściwości.
- Narzędzia należy przemyć wodą natychmiast po wykonaniu prac.

Uwaga!

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze schnięcie materiału. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed mrozem.

Ważne

Knauf Putzgrund jest składnikiem zestawów do wykonywania ociepleń:

- Ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych systemami Knauf Thermo i Knauf Thermo W.
- Ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych o drewnianej konstrukcji systemami Knauf Thermo Wood i Knauf Thermo W Wood.
- Ścian zewnętrznych budynków użytkowanych jeżeli istniejące ocieplenie wymaga zwiększenia izolacyjności cieplnej systemami Knauf systemami Knauf Thermo Duo i Knauf Thermo Duo W.
- Ścian i stropów budynków nowowznoszonych i użytkowanych, w zamkniętych lub otwartych pomieszczeniach nieogrzewanych lub ogrzewanych za/nad którymi znajduje się pomieszczenie o wyższej temperaturze, systemem Knauf Thermo W Garage.

Dane techniczne

Charakterystyka	Wartość	Jednostka
Gęstość	1,43 (± 10%)	g/cm ³

Zużycie / wydajność

Zużycie	Wydajność (kg/m ²)
Knauf Putzgrund	0,3 ÷ 0,5

Wszystkie dane są wartościami przybliżonymi i mogą się różnić w zależności od podłoża.
Dokładne zużycie należy określić na placu budowy.

Forma dostawy

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie
102207	Knauf Putzgrund	biały i do barwienia/baza A	wiaderko 5 kg	60
68668	Knauf Putzgrund	biały i do barwienia/baza A	wiaderko 20 kg	24
262823	Knauf Putzgrund	bezbarwny do barwienia/baza C	wiaderko 5 kg	60
262825	Knauf Putzgrund	bezbarwny do barwienia/baza C	wiaderko 20 kg	24



Dokumentacja techniczna

Karty charakterystyki, deklaracje właściwości użytkowych i inne dokumenty do pobrania:
knauf.com/pl-PL/tools/download-center



Filmy dotyczące systemów i produktów Knauf można znaleźć pod linkiem:
www.youtube.com/c/knaufbudowairemont

Knauf Sp. z o.o.

ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

Dział techniczny

www.knauf.com

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości produktów Knauf. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej wymaga wyraźnej zgody.

Osiągnięcie właściwości fizycznych i konstrukcyjnych systemów Knauf jest możliwe wyłącznie przy zastosowaniu elementów systemowych Knauf lub elementów zalecanych przez Knauf.