

KNAUFCEILING Solutions

DATASHEET

AMF THERMATEX® Alpha HD 35mm



- AMF THERMATEX® Alpha HD 35mm modern, beyaz bir görünüm sunar ve mükemmel ses emilimi ve ses yalıtımı gerektiren alanlar için en uygun çözümdür.
- Mükemmel ses emilimi (0.90 α_w)

- Mükemmel ses yalıtımı (42 dB)
- Mükemmel ışık yansımaları (%88)
- ISO 4
- Ofisler, sınıflar, eğitim alanları ve koridorlar için idealdir.

Kenar çeşitleri Tercihe bağlı ek kenar çeşitleri	Board	Tegular 24/90	Tegular 15/90	SL2					
Kalınlık (mm)	35	35	35	35					
Ölçüler (mm)	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300					
Sistem	Görünür sistem, çıkarılabilir paneller - Sistem C	Görünür sistem, çıkarılabilir paneller - Sistem C Görünür sistem, çıkarılabilir paneller - Bandraster uygulama, Sistem I.3 Görünür sistem, çıkarılabilir paneller, Koridor uygulaması - Sistem F.3	Görünür sistem, çıkarılabilir paneller - Sistem C Görünür sistem, çıkarılabilir paneller - Bandraster uygulama, Sistem I.3 Görünür sistem, çıkarılabilir paneller, Koridor uygulaması - Sistem F.3	Yarı-gizli sistem, çıkarılabilir paneller - Sistem I.3 Yarı-gizli sistem, çıkarılabilir paneller, Bandraster uygulama - Sistem I.2 Yarı-gizli sistem, çıkarılabilir paneller, Koridor uygulaması - Sistem F.2					
Ağırlık		9.5 kg / m ²							
Renk									
Ses emilimi		EN ISO 354 Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_w = 0.90$ EN ISO 11654'e göre - Sınıfı A
		α_p	0.40	0.65	0.85	1.00	1.00	1.00	
		NRC = 0.85 ASTM C 423'e göre							
Ses yalıtımı (Yan iletim)		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 42$ dB EN ISO 717-1'e göre							CAC = 44 dB ASTM E 413-10'e göre
Ses yalıtımı (Doğrudan)		EN ISO 10140-2 $R_w = 25$ dB EN ISO 717-1'e göre							
Yangın dayanımı		Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1'e göre							
Işık yansımaları		88%							
Isıl iletkenlik		$\lambda = 0.060$ W/mk EN 12667'e göre							
Hava geçirgenliği		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) DIN 18177'e göre							
Neme dayanım		95% RH							
Temiz oda sınıflandırması		ISO 4 EN ISO 14644-1'e göre							
İç hava kalitesi		 A+	 E1						
Temizlenebilirlik									
Sürdürülebilirlik									
	EN ISO 14021 50.4%	EN ISO 14025	EC 1272/2008 Annex Q						www.blauer-engel.de/uz132

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin. Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.