

Najviša kvaliteta za spojeve, površine i za perfektu završnu obradu.

Uvijek nanosite temeljni premaz

Prije svakog nanosa boja i tapeta, ali i kod radova prilikom postavljanja pločica obavezno je nanošenje Knauf temeljnog premaza "Knauf Tiefengrund". Time se izjednačuje upojnost kartona i glet materijala završne obrade površina. Potrebno je temeljni premaz i materijal koji se nanosi međusobno uskladiti (po

potrebi savjet treba potražiti kod proizvođača završnog premaza). Prije nanošenja boja ili tapeta je u svakom slučaju potrebno je temeljito sušenje materijala za obradu spojeva. Kod postavljanja tapeta se koriste isključivo ljepljiva na bazi metil-celuloze. Nakon postavljanja tapeta izrađenih od papira ili staklenih vlakana, odnosno žbuka čiji je temeljni sastav smola

ili celuloza, potrebno je ubrzati sušenje dostatnim provjetravanjem prostora. Prilikom nanosa tankih odnosno dekorativnih žbuka, preporučujemo temeljni premaz za žbukane površine "Knauf Putzgrund". Knauf temeljni premaz za žbukane površine sprječava prekomjerno vlaženje gipskartonskih ploča i izjednačuje upojnost površine.



Knauf Uniflott i Knauf Uniflott impregnirani Knauf Fugenfüller Leicht i bandažna traka Knauf Safeboard Spachtel Knauf Fireboard Spachtel Knauf Tiefengrund Knauf Betokontakt Knauf Putzgrund Knauf K1 Grunband

• Knauf Uniflott • Knauf Uniflott impregnirani

Materijal za zapunjavanje i obradu spojeva gipsanih ploča s visokim stupnjem zapunjavanja spoja.

Knauf Uniflott impregnirani je vlagootporan i zelene je boje, upotrebljava se za obradu spojeva impregniranih ploča.

• Knauf Fugenfüller Leicht

Dokazani materijal za ručnu obradu spojeva gipsanih ploča s bandažnom trakom.

• Knauf Safeboard-Spachtel

Knauf Safeboard-Spachtel je gipsani materijal, specijalno namijenjen ručnoj obradi i zaglađivanju spojeva gipsanih Safeboard ploča za zaštitu od zračenja bez bandažnih traka, za stvaranje potpune zaštite od zračenja.

• Knauf Fireboard-Spachtel

Za obradu spojeva i za površinsko zaglađivanje Knauf Fireboard ploča. Obrada i zaglađivanje spojeva ploča s bandažnom trakom iz staklenih vlakana.

• Knauf Tiefengrund

Fina vodena disperzija. Veže sitnu površinsku prašinu i izjednačava upojnost podloge. Za obradu površine prije nanošenja završnog zidnog premaza, prije lijepjenja tapeta ili postavljanja keramičkih pločica.



Knauf Super Finish



Knauf Finitura

• Knauf Betokontakt

Knauf Betokontakt je sintetska disperzija s kvarcnim pijeskom. Knauf Betokontakt primjenjuje se kao temeljni premaz za razne mineralne podloge kao što je npr. beton, u unutarnjem prostoru koje zbog svoje velike gustoće i zbog svoje loše upojnosti nije moguće ožbukati bez dodatne predobrade. Knauf Betokontakt predstavlja vezivni sloj između nepodobne podloge i žbuke koju treba nanijeti.

• Knauf Putzgrund

Bijelo pigmentirana sintetska disperzija pomiješana sa kvarcnim pijeskom, za obradu površine prije nanošenja akustične žbuke ili Knauf K1 Grunband.

• K1 Grunband

Gipsani gletmaterijal sa sintetičkim primjese sama za izradu visokokvalitetnih površina. Namijenjen za sve uobičajene podloge na unutarnjim površinama, za nanošenje slojeva debljine od 0 do 90 mm, te za završno zaglađivanje prema stupnju kvalitete K4.

• Knauf Super Finish

Knauf Super Finish je tvornički pripremljena smjesa za obradu spojeva i završno zaglađivanje površina. Materijal je izrađen na bazi kalcita uz dodatke punila, aditiva, veziva i posebnih dodataka.



Knauf sustavi za završnu obradu spojeva i površina

Knauf d.o.o.
Tvornica Knin
Uzdolje polje 91
22300 Knin, Hrvatska
T +385 (0)22 688 500
F +385 (0)22 688 540
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o.
Podružnica Zagreb
Ulica grada Vukovara 21
10000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0)1 3035 400
F +385 (0)1 3035 415
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o. Sarajevo
Kolodvorska 11a
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
T +387 (0)33 711 090
F +387 (0)33 664 368
E info@knauf.ba
www.knauf.ba

Knauf d.o.o. Podgorica
Vojvode Maša Đurovića 9, City Kvart
81000 Podgorica
Crna Gora
T +382 (0)20 513 114
F +382 (0)20 513 115
E info@knauf.co.me
www.knauf.co.me

Konstruktivna, statička i građevinsko-fizikalna svojstva Knauf sustava mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena sistemskih komponenta iz Knauf proizvodnog programa.

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena. Važeće je aktualno izdanje. Naše jamstvo se odnosi na besprijekornu kakvoću naših proizvoda. Konstrukcijska, statička i građevinsko-fizikalna svojstva Knauf sustava mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena sistemskih komponenta iz Knauf proizvodnog programa. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada iskustveni su podaci te ih se, u slučaju većih odstupanja u praksi, ne može bez daljnje primijetiti. Sva prava pridržana. Za sve izmjene, dotisak i foto-mehaničku reprodukciju (u cjelini ili djelomično) potrebna je izričita suglasnost tvrtke Knauf d.o.o.

Obrada spojeva i površina

Perfektne površine

Obrada spojeva i zaglađivanje površine odlučujući su radovi za kvalitetu suhomontažne izvedbe. Promišljeni Knauf sustavi za završne radove osiguravaju racionalnu izvedbu i visoku čvrstoću. Ispravnom obradom Knauf konstrukcije s gipsanim pločama predstavljaju ravne površine i idealnu podlogu za završne premaze, tapete ili keramičke pločice. Prema zahtjevima koje treba ispuniti biramo odgovarajući materijal i način izvedbe.



K 1 - Tehnički neophodna kvaliteta

Taj stupanj zadovoljavajući je za površine gipsanih ploča bez posebnih optičkih zahtjeva, npr. ispod keramičkih pločica, žbuke ili druge vrste završnih obloga. Važno je napomenuti da je kod višeslojnih obloga za ostvarenje vatrozaštite i zvučne izolacije bitno zapuniti spojeve ploča svih slojeva.

K 3 - Visoka kvaliteta površine

To je vrlo kvalitetno obrađena površina koja premašuje standardne zahtjeve i čiju izvedbu treba posebno ugovoriti. Stupanj kvalitete K3 obuhvaća obradu spojeva i okolne površine prema K2 i dodatno tankoslojno zaglađivanje cijele površine.

K 2 - Standardna kvaliteta površine

Ovaj stupanj kvalitete predstavlja uobičajenu vrstu obrade površine koja je pogodna za završne premaze i tapete. Ostvaruje se osnovnom obradom spojeva ploča i naknadnim dodatnim zaglađivanjem područja spoja kako bi se izradio ravan prijelaz prema površini ploče. Kvaliteta K2 je u pravilu uračunata u cijenu ukupnih suhomontažnih radova.

K 4 - Najviša kvaliteta površine

Stupnjem K4 izrađuje se izuzetno glatka i ravna površina koja zadovoljava najstrože zahtjeve. Primjerena je za prostore u kojima prevladavaju kritični uvjeti rasvjete ili za površine na koju se nanose metalizirani ili slični posebni premazi. Stupanj kvalitete K4 obuhvaća obradu spojeva i okolne površine prema K2 i dodatno višestruko tankoslojno zaglađivanje cijele površine u debljini od cca. 3 mm s odgovarajućim materijalom za zaglađivanje. Takvu kvalitetu izvedbe treba posebno ugovoriti.

Kvalitetna obrada spojeva i površina - K1 do K4

<p>Poluobli zakošeni rub</p> <p>Fugenfüller leicht + bandažna traka</p>	<p>Poluobli zakošeni rub</p> <p>Uniflott ili Uniflott impregnirani</p>
<p>Ravni rezani rub</p> <p>Fugenfüller leicht + bandažna traka</p>	<p>Ravni rezani rub</p> <p>Fugenfüller leicht ili Uniflott + bandažna traka</p>
<p>Poluobli zakošeni rub</p> <p>Pastozna masa Super Finish ili Gründband K1 + Fugenfüller leicht + bandažna traka</p>	<p>Poluobli zakošeni rub</p> <p>Pastozna masa Super Finish ili Gründband K1 + Uniflott</p>
<p>Ravni rezani rub</p> <p>Pastozna masa Super Finish ili Gründband K1 + Fugenfüller leicht + bandažna traka</p>	<p>Ravni rezani rub</p> <p>Pastozna masa Super Finish ili Gründband K1 + Uniflott + bandažna traka</p>
<p>Poluobli zakošeni rub</p> <p>Pastozna masa Super Finish ili Gründband K1 + Fugenfüller leicht + bandažna traka</p>	<p>Poluobli zakošeni rub</p> <p>Pastozna masa Super Finish ili Gründband K1 + Uniflott</p>
<p>Ravni rezani rub</p> <p>Pastozna masa Super Finish ili Gründband K1 + Fugenfüller leicht + bandažna traka</p>	<p>Ravni rezani rub</p> <p>Pastozna masa Super Finish ili Gründband K1 + Uniflott + bandažna traka</p>
<p>Poluobli zakošeni rub</p> <p>Gründband K1 ili Super Finish + Putzgrund + Fugenfüller leicht + bandažna traka</p>	<p>Poluobli zakošeni rub</p> <p>Gründband K1 ili Super Finish + Putzgrund + Uniflott</p>
<p>Ravni rezani rub</p> <p>Gründband K1 ili Super Finish + Putzgrund + Fugenfüller leicht + bandažna traka</p>	<p>Ravni rezani rub</p> <p>Gründband K1 ili Super Finish + Putzgrund + Uniflott + bandažna traka</p>

K1
Tehnički
neophodna
kvaliteta

K2
Standardna
kvaliteta
površine

K3
Visoka
kvaliteta
površine

K4
Najviša
kvaliteta
površine

Knauf Super Finish i Finitura - gotove glet mase

Revolucija je počela: vrhunske površine sada u rekordnom vremenu!

Knauf Super Finish i Finitura su tvornički pripremljene glet mase za obradu površina nove generacije. Lako se nanose, bilo valjkom ili strojno. Koriste se za postizanje vrhunske kvalitete površine K3 i K4. Idealne su prije ličilačkih radova, a zahvaljujući elastičnosti nema pukotina.



Obrada spojeva

Za obradu spojeva i površina treba koristiti odgovarajuće proizvode:



Knauf Uniflott impregnirani za obradu spojeva impregniranih ploča.



Knauf Safeboard Spachtel za obradu spojeva Safeboard ploča.



Knauf Fireboard Spachtel za obradu spojeva Fireboard ploča.

Dobro je znati

Rezane rubove ploče, prije obrade spojeva, obraditi blanjanjem rubova i premazom Knauf Tiefengrund.