




ASENNUSOPAS 600 x 600 mm:n Moduuli




MERKITSEMINEN JA SEINÄLISTAT

- Merkitse seinälistojen sijainti seiniin ja palkkeihin suhteessa tarvittavaan katon korkeuteen.
- Kiinnitä seinälistat enintään k/k 300 mm:n etäisyydelle. Valitse kiinnikkeet pohjamateriaalin mukaisesti.




KULMAT

- Sisäkulmat (1): leikkaa kulmat vajejiiriin ja anna päätyjen olla päällekkäin, ellei toisin mainita. Viimeistele tarvittaessa kulmapeitteellä.
- Ulkokulmat (2): leikattava aina jiiriin ja viimeisteltävä tarvittaessa kulmapeitteellä.



KATON JAKO


- Jaa katon pinta-ala huoneen keskeltä alkaen tai valmiiden kattopiirustusten mukaan.
- Valaisimet ja ilmastointilaitteet vaikuttavat katon jakoon.
- Ensimmäinen pääkannatin asennetaan enintään 600 mm:n päähän seinästä. Muut pääkannattimet on asennettava enintään k/k 600/1200 mm:n etäisyydelle.



RIPUSTIMET


- Kiinnitä säädettävät ripustimet (1) silmukkaruuveilla tai vastaavilla tukevasti perusrakenteisiin.
- Kiinteät ripustimet (2) kiinnitetään kattoon sopivilla kiinnikkeillä pohjamateriaalin mukaisesti.
- Asenna ensimmäinen ripustin enintään 400 mm:n päähän seinästä. Muut ripustimet on asennettava enintään k/k 1200 mm:n välein.
- Jos katto kantaa valaisimista ja muista asennuksista aiheutuvat kuormat, asenna lisää ripustimia.
- Katso etäisyydet kuvasta 1.

ASENNUSOPAS 600 x 600 mm:n Moduuli




PÄÄKANNATTIMET

- Asenna pääkannattimet keskenään yhdensuuntaisesti siten, että urat ovat tarkalleen toisiaan vastapäätä.
- Yhdistä pääkannattimet pituussuunnassa napsauttamalla ne yhteen.
- Säädä kannattimien pituus peltisaksilla, rautasahalla tai katkaisusahalla, jossa on erikoisterä.
- Varmista, että pääkannattimien päätyliitosten ja sprinklerin suuttimen reiän välillä on ripustin.




POIKITTAISSPROFIILIT

- Työnnä kiinni napsautettava kieli pääkannattimen uraan, kunnes se lukkiutuu turvallisesti paikoilleen.
- Jos pääkannattimen toisella puolella on poikittaisprofiili, uuden on sijaittava jo asennetun vasemmalle puolelle.




SÄÄTÖ

- Tarkista, että kaikki profiilit on kohdistettu, kun kannatusruudukko on asennettu.
- Säädä ripustimet siten, että ne ovat tiukkoja ja kattopinta asetuu vaakatasoon.




ASENNUS

- Käytä aina puuvillahansoja, kun käsittelet akustiikkalevyjä.
- Asenna elementit.



LEIKKAAMINEN

- Leikkaa elementit haluttuun kokoon etupuolelta.




KALUSTO


- 625 x 625-kokoisiin moduuleihin asti (vähimmäispaksuus 9 mm), enintään 3 kg:n yksiköt esim. valaisimet voidaan asentaa suoraan levyyn ilman vahvikkeita.
- Suurempia moduulikokoja ja kaikkia kokoja 6 mm:n paksuudella varten tarpeeksi vahva vahvikelevy voidaan asentaa Danotile-elementin taakse.
- Vahvikelevyn on ulotuttava pääkannattimiin asti, jotta kuorma välittyy niihin. Kokonaispaino saa olla enintään 3 kg / katon m². Lisää ripustimia on käytettävä, jos kuormat ovat yli 3 kg/m².
- Yli 3 kg:n yksiköt pitää asentaa erikseen, jotta ne eivät tee kuormitusta kattoon.

TIEDOT
















DANOTILE KANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T-15) TAI (T-24) SUORAAN SEINÄÄN



DANOTILE KANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T-15) TAI (T-24) KIINTEÄLLÄ REUNASOVITTEELLA



TARVIKKEET

TUOTE NIMI		SAP NRO.	L x P x K (mm)
Pääkannatin T24		467385	24 x 3700 x 38
Väläkannatin T24		467388 467389	24 x 600 x 38 24 x 1200 x 38
Pääkannatin T15		450281	15 x 3700 x 38
Väläkannatin T15		446380 446381	15 x 600 x 38 15 x 1200 x 38
Seinälista MIE2024		434023	20 x 3000 x 24
Varjosta MS15		316335	15+15x3000/8+25
Varjosta MS10		316330	19+11x3000/13+19
Seinälistan ulkokulma		109100	24 mm:n seinän kulmalle
Seinälistan sisäkulma		109102	24 mm:n seinän kulmalle
Seinälistan ulkokulma		316310	15 mm:n seinän kulmalle
Seinälistan sisäkulma		316312	15 mm:n seinän kulmalle
Pikaripustin. Koon määrittäminen ilmaisee minimi ja maksimikorkeuden		469861 469868 469872 469876 469878 469880 469881	165 - 280 315 - 580 510 - 970 630 - 1210 755 - 1460 900 - 1750 1020 - 1990
Puristuskiinnike		430744	-
Ripustimen kiinnike		198242	-
Valaisimen ripustin		198896	-