

BANDE A JOINT (10 cm) AQUAPANEL®



DESCRIPTION DU PRODUIT

La Bande à Joint AQUAPANEL® est une bande en treillis de fibre de verre à mailles protégées du milieu alcalin par enrobage de résine. Cette bande est utilisée pour le traitement des joints en intérieur pour les plafonds et les cloisons, ainsi qu'en extérieur pour les parois verticales et les plafonds. Elle est noyée dans l'Enduit à Joint gris AQUAPANEL®.

DOMAINE D'EMPLOI

La Bande à Joint AQUAPANEL® marouflée dans l'Enduit à Joint gris AQUAPANEL®, est destinée à une utilisation :

- horizontale en plafond intérieur ou extérieur,
- verticale en bardage ventilé ou en vêtage,

sur des bâtiments d'habitation, des Etablissements Recevant du Public (ERP), des immeubles de bureaux (hors IGH) ou des bâtiments industriels.

Le support visé est la plaque AQUAPANEL® Outdoor. L'Enduit à Joint gris armée de cette Bande à Joint reçoit l'Enduit de base Façade AQUAPANEL® blanc armé du Treillis de Renfort.

DOMAINE D'EMPLOI

- Mise en œuvre selon :
 - Avis Techniques en vigueur n° 2.2/12-1529, 2.2/21-1834, 2.2/24-1857 et 2.2/24-1858
 - ATEx de cas a en vigueur n° 3629
 - Fiches Système et Fiches de Mise en Œuvre

DOMAINE D'EMPLOI

Conserver à plat dans l'emballage d'origine encore scellé au sec. Protéger des chocs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes / Référentiels
Largeur	cm	10	-
Longueur	m	50	-
Épaisseur	mm	~ 0,5	-
Couleur	-	bleu	-
Masse surfacique	g/m²	~ 160	-
Taille de maille	mm	4 x 4	-
Résistance à la traction	N/5 cm	~ 2 200	NF EN ISO 13934-1