



Sistem vidljive potkonstrukcije

ARMSTRONG METAL Lay-In

MicroLook, Axal Vector



- **Armstrong METAL MicroLook** je dostupan u raznim detaljima ivica za ugradnju na standardne T 15 mm profile.
- Jednostavna montaža i naknadna demontaža čime se omogućava laki pristup međuplafonskom prostoru.
- **Armstrong METAL Axal Vector** je jednostavan i fleksibilan za ugradnju i nudi raznovrsnost dizajna i upotrebe. Zgodan je za ugradnju gde je potrebna minimalna visina spuštanja.
- Poluskrivena potkonstrukcija sa fugama od 7 mm stvara doživljaj monolitnog plafona.
- Demontažan sa donje strane i jednostavan za montažu/demontažu bez alata.
- Dodatne mogućnosti dizajna dostupne su kao deo našeg asortimana **Vario Design**.
- Koristi se kod različitih vrsta objekata: od malih servisnih prostorija do velikih poslovnih zgrada i velikih transportnih terminala.



Sistem vidljive potkonstrukcije
ARMSTRONG METAL Lay-In
 MicroLook, Axal Vector

Edge details		METAL MicroLook 8	METAL MicroLook 16	METAL Axal Vector													
Sistem		Vidljiva potkonstrukcija - Sistem C (15mm T-raster)		Vidljiva potkonstrukcija - Sistem C (15mm T-raster)	Vidljiva potkonstrukcija - Sistem C (24mm T-raster)												
Moduli (mm)		500 x 500 600 x 600 675 x 675 750 x 750 1200 x 300 1200 x 600		500 x 500 600 x 600 675 x 675 750 x 750	500 x 500 600 x 300 600 x 600 675 x 675 750 x 750												
Materijali i perforacije		Praškasto bojene pocinkovane čelične ploče, 0.5 - 0.6mm															
Boje		Nepreforiran	Standardna perforacija Rg 2516 Ø: 2.5mm Otvorena površina: 16%	Mikroperforacija Rd 1522 Ø: 1.5mm Otvorena površina: 22%	Ekstra mikroperforacija Rg 0701 Ø: 0.7mm Otvorena površina: 1.5%												
		Druge performanse															
		Rd 1511	Rg 1511	Rg 1821	Rg 3013	Qg 4025											
Težina		Druge boje				Efekat drveta*	*Samo ploče.										
		RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9016	Global White	Jasen	Prirodni bambus	Karamel bambus	Javor	Hrast	Američka trešnja	Američki orah			
Akustika		Nepreforiran 4.0 - 5.5 kg/m²		Rg 2516 3.4 - 4.8 kg/m²		Rd 1522 3.2 - 4.5 kg/m²		Rg 0701 4.0 - 5.5 kg/m²		Težina varira zavisno od vrste ivica i akustične ispunje.							
		EN ISO 354										EN ISO 10848-2	EN ISO 10140-2				
		α_w*	Klasa	Frekvencija (Hz) α_p						NRC**	D_{n,tw}***	R_w***	CAC****				
				125	250	500	1000	2000	4000								
		Nepreforiran	0.10(L)	NC	0.25	0.15	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	44 dB	19 dB	–			
		Rg 2516 + Filc	0.75(L)	C	0.35	0.80	0.95	0.70	0.75	0.75	0.80	18 dB	8 dB	–			
Reakcija na požar		Euroclass A1 (Nepreforiran / Perforiran bez ispunje) Euroclass A2-s2, d0 (Perforiran + Akustični filc) prema EN 13501-1				RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) prema 123-FZ				Primenljive vrednosti samo za RAL 9010.							
		Refleksija svetlosti 85%		Rg 2516 70%		Rd 1522 65%		Rg 0701 80%		Primenljive vrednosti samo za RAL 9010.							
		Otpornost na vlagu 90% RH															
Kvalitet vazduha		A+	E1														
Čišćenje								(samo TrioGuard™)									
Održavanje		≈14%	Srebrni*											*Primenljive vrednosti samo za RAL 9010.			
Opcije dizajna						METAL Axal Vector		METAL Axal Vector									
		Dimenzije	Boje	Perforacije	Akustička ispunja	Integracija servisa i elemenata	Bezbednost	TrioGuard™									

[Prethodna strana] METALNI Axal Vector (Aerodrom Šeremetjevo, Moskva, Rusija, © Mikhail Feller, Stoppamedia)

VD Opcije sa ovom ikonom su dostupne u našem **Vario Design** asortimanu.
 Neke kombinacije boja i/ili perforacija nisu dostupne za svaki proizvod.
 Proizvodi se mogu razlikovati od države do države. Molimo kontaktirajte svog lokalnog prodajnog predstavnika.
 Za dodatne i pravne informacije posetite našu web stranicu.
knaufceilingsolutions.com

12/2021

Armstrong
 CEILING SOLUTIONS