




Droogbouw

K441d.be

Technische fiche

11/2018



L-profiel

Productbeschrijving

Profiel van gegalvaniseerd staal omhuld door versterkt papier. Bestemd voor de afwerking van de kanten van gipsplaten (dikte 12,5 mm). Het profiel maakt een eenvoudige, snel en discrete afwerking van de plaatkanten (bv bij deuren, ramen, uitzettingsvoegen, friezen...). Het metaal gedeelte verzekert de mechanische weerstand en de stabiliteit van de versteviging. Het versterkt papier daarentegen vereenvoudigt de montage en de afwerking.

Lengte mm	Verpakking	Artikelnr.
3000	50 stuks	00545980
Fix	50 stuks	00603127

Toepassingsgebied

- Binnen
- Afwerking van de plaatkanten (dikte 12,5 mm) bvb:
 - Deuren
 - Ramen
 - Uitzettings- en compartimenteringsvoegen
 - Friezen
- Plafonds, verlaagde plafonds
- Scheidingswanden
- Voorzetwanden

Eigenschappen en voordelen

- Goede mechanische weerstand
- Geringe dikte
- Vlotte en snelle verwerking
- Stabiel
- Gemakkelijk te versnijden
- Ondergrond geschikt voor bekledingen zoals verf, behangpapier, vinyl,...
- Duurzame bescherming

Informatie

Voor het inlijmen van de profielen met de plamuurtrechter Hopper (art.nr.: 00314802), raadpleeg de pagina's 22-23 van de folder « Surface Finishing ».

NOTITIES**Contacteer ons**

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be▶ www.knauf.be/KNFPIOEY**Knauf** Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis**OPGELET:**

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.