

KNAUF

HERADESIGN® Sky Element



©Elyse Kennedy


HERADESIGN® Sky Element to dekoracyjny panel akustyczny z wełny drzewnej w formie wyspy sufitowej, oferujący nieograniczone możliwości projektowania.

- HERADESIGN® Sky Element jest dostępny z powierzchnią HERADESIGN® Superfine, Superfine A2, Fine i Fine A2
- Produkt idealny zarówno do nowych jak i odnawianych/remontowanych pomieszczeń
- Zapewnia skuteczne pochłanianie dźwięku
- Dostępność całej gamy gotowych do zastosowania paneli wyspowych o zróżnicowanych wymiarach
- Zintegrowane wykończenie pionowe 125mm (inne wymiary dostępne na zamówienie)
- System modułowy zapewniający elastyczność projektowania
- Możliwości instalacji oświetlenia ukrytego / pośredniego


Build on us.

Cechy produktu		Szczegółowe informacje										
Powierzchnia		HERADESIGN® Fine, Fine A2					HERADESIGN® Superfine, Superfine A2					
Typ krawędzi		 AK-01										
Grubość		25 mm										
Wymiary i ciężar		Komponent systemu	Format dł. x szer. x wys. (mm)	Ciężar (kg/element)								
				HERADESIGN® Fine			HERADESIGN® Superfine					
		1) Element narożny 600	600 x 600 x 125	6.3			5.8					
		2) Element narożny 1200	1200 x 600 x 125	11.7			10.7					
		3) Element boczny 600	600 x 600 x 125	5.4			4.9					
		4) Element boczny 1200	1200 x 600 x 125	10.8			9.8					
		5) Standardowy panel 600	600 x 600	4.5			4.1					
		6) Standardowy panel 1200	1200 x 600	8.9			8.1					
System montażu		Metalowy lub drewniany dwuwarstwowy system zawieszenia umożliwiający mocowanie za pomocą wkrętów										
Reakcja na ogień		Euroklasa B-s1,d0 i A2-s1,d0 zgodnie z normą EN 13501-1										
Pochłanianie dźwięku		HERADESIGN® Sky Element 2400 x 1200 x 125 mm (dł. x szer. x wys.)										
* Możliwe jest uzyskanie innych parametrów akustycznych.		Typ płyty 2400 x 1200 x 125 mm (dł. x szer. x wys.)	Grubość [mm]	AH [mm]	HERADESIGN® Warstwa akustyczna		Efektywna powierzchnia pochłaniania A _{obj} [m²] Częstotliwość [Hz]					
					[mm]	[kg/m²]	125	250	500	1000	2000	4000
		HERADESIGN® Fine	25	200	0	0	1.00	2.20	1.80	2.50	3.70	3.70
		HERADESIGN® Fine	25	200	50	50	1.50	3.60	4.00	3.70	4.10	3.90
		HERADESIGN® Superfine	25	200	0	0	0.80	2.00	1.80	2.50	3.50	4.20
HERADESIGN® Superfine	25	200	50	50	1.40	3.70	4.30	4.40	4.30	4.80		
Odporność na wilgoć		Produkt odpowiedni do pomieszczeń o stałej względnej wilgotności powietrza do 90%. W przypadku zastosowań, gdzie wilgotność przekracza 80%, zaleca się zasięgnięcie porady specjalisty ds. fizyki budowlanej.										
Czyszczenie												
Kolory		Kolory standardowe            Kolory Vario Design         *zbliżony do RAL 9010 **zbliżony do RAL 1015 ***zbliżony do RAL 9005 • Inne kolory z popularnych systemów RAL i NCS dostępne na zamówienie. • Ze względu na szorstką powierzchnię włókien i płyt, możliwe są różnice w wybarwieniu kolorów i ich postrzeganiu.										
Odnawialność zasobów												


1) Element narożny 600




3) Element boczny 600




5) Standardowy panel 600



2) Element narożny 1200



4) Element boczny 1200



6) Standardowy panel 1200

