

Primärprofil

Beteckning: P 45

För nedpendlade innertak

07/2021



EGENSKAPER

- För nedpendlade innertak med sekundärprofil, pendlas ned med t ex bandstål
- Kan återvinnas till 100%
- Formstabil och hållbart material som inte angrips av mögel
- Låg vikt och enkel att hantera och montera

Produkt data

| | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kvalitet | Enligt SS-EN 10346:2015 | S250GD+Z140 |
| Mått | Plåttjocklek | 0,9 mm |
| | Flänsbredd | 15 mm |
| | Profilbredd | 45 mm |
| | Längd | 3600 mm |
| Vikt | | 0,5 kg/m |
| Toleranser | <3000 Längd <5000mm | +0/-4 mm |
| | Bredd | +/- 0,5 mm |
| | Tjocklek | ± 0,04 mm |
| | Krokighet | Max L/400 |
| | Vinkelriktighet | +/- 2 grader |
| Hållfasthet | Sträckgräns, Re | Min 250 N/mm ² |
| | Brottgräns, Rm | Min 330 N/mm ² |
| | Brottförlängning, A80 | 19% |
| Ytbeläggning | Typ | Zink |
| | Vikt | Min 140 g/m ² *) |
| | Tjocklek | Min 10 µm/sida |
| Fukt | Korrosivitetsklass | C1 |
| | Mögelbeständighet | Ickeorganiskt material |
| Brand | Reaktion vid brandpåverkan | A1 (96/603/EG) |
| Klimatdata | Produktspecifik för produktskedet (modul A1-A3). Tredjepartsverifierad EPD nr: S-P-02178 | 2,42 kg CO ₂ ekv./kg |
| CE-märkning | Harmoniserad produktstandard | SS-EN 14195:2014 |
| Produkt-kategori | BSAB: Väggstommar av stålplåtsreglar för beklädnad | HSB.1121 |
| | BK04: Tunnsplåtsprofiler | 01511 |
| | ETIM: C-profile, steel | EC003165 |
| | UNSPSC: Steel profiles | 30102304 |

*) Fördelat på plåtens sidor.

PRODUKTBESKRIVNING

Primärprofil är en stålprofil för nedpendlade innertak och som används tillsammans med sekundärprofil.

BEARBETNING

För kapning rekommenderas plåtsax. Ytterligare information om hantering, bearbetning och montage på knaufdanogips.se.

MILJÖ

Bedömd i Byggvarubedömningen och SundaHus samt registrerad i BASTA. Produkttypen omfattas inte av Svanens krav och ska därför inte listas i Svanens husproduktportal. Stål kan återvinnas till 100%. Avfallskod 17 04 05 Järn och stål.

FÖRVARING

Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas. Ytterligare information på knaufdanogips.se

SÄKERHETSANVISNING

Primärprofil är inte en kemisk produkt med krav på säkerhetsdatablad, se istället hantering på knaufdanogips.se.



Innertak