

Heraklith® Vite per calcestruzzo BS PLUS



Heraklith® Vite per calcestruzzo BS PLUS

Descrizione del prodotto

- La vite zincata per calcestruzzo BS Plus viene utilizzata per fissare pannelli in lana di legno e pannelli multistrato in lana di legno a soffitti e pareti in calcestruzzo in aree interne ed esterne. La testa della vite, bianca o beige, ha una struttura superficiale simile alla lana di legno per livelli di isolamento omogenei con punti di fissaggio rivestiti.
- Il fissaggio di pannelli isolanti con una massa areica > 15/m², compresi gli eventuali rivestimenti, deve essere effettuato come fissaggio multiplo con almeno 4 pz/m².

Aree di applicazione

- Fissaggio di pannelli in lana di legno e pannelli multistrato in lana di legno a soffitti e pareti in calcestruzzo all'interno e all'esterno (senza esposizione diretta ad agenti atmosferici), ad es. parcheggi, garage sotterranei, passaggi aperti, locali tecnici e cantine.

Istruzioni per la lavorazione

- Le viti per calcestruzzo BS Plus possono essere utilizzate per il fissaggio di pannelli isolanti in calcestruzzo armato e non armato con peso normale delle classi di resistenza C20/25 minima e C50/60 massima, nonché in calcestruzzo fessurato e non fessurato
- L'effettiva necessità di viti per calcestruzzo dipende dal campo di applicazione, dal tipo e dalle dimensioni dei pannelli (vedi le Istruzioni per la lavorazione del rispettivo pannello isolante)
- Non è consentito inserire le viti nelle giunzioni dei pannelli.
- Il foro deve essere pulito dalla polvere di trapanatura.

Dati tecnici

- Categoria di corrosività C3
- Resistenza di calcolo della resistenza alla trazione nel calcestruzzo NRd 0,40 kN
- Diametro della testa: 26 mm
- Diametro del foro: 6 mm
- Profondità del foro: 28 mm
- Profondità di ancoraggio: 25 mm
- Azionamento vite TORX T30

Gamma di prodotti

N. articolo bianco	N. articolo beige	Lunghezza (mm)	per spessore del pannello (mm)	Unità di vendita pz./scatola
866075	865960	50	25	100
866076	865971	75	35 / 50	100
866077	865972	85	60	100
866078	865973	100	75	100
866079	865974	125	100	100
866080	866060	150	125	100
866081	866061	175	150	100
866082	866062	200	175	100
866083	866063	225	200	100
866084	866064	250	225	100
866087	866065	275	250	100
866086	866066	300	275	100
866085	866067	325	300	100

I valori caratteristici di questa scheda tecnica corrispondono allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e sono validi fino alla pubblicazione di una nuova edizione. Si raccomanda di fare sempre riferimento all'edizione più recente di queste informazioni. L'idoneità del prodotto non è assicurata nei singoli casi specifici. Le nostre condizioni generali di vendita, consegna e pagamento si applicano senza eccezioni. Non viene offerta alcuna garanzia in merito alle informazioni fornite.

Con riserva di modifiche senza preavviso. Stato: 07/2025 PLFs

Heraklith® è un marchio registrato di

KNAUFINSULATION

Knauf Insulation GmbH
Industriestrasse 30
CH-4622 Egerkingen
telefono +41 62 889 1990
Fax +41 62 889 1999
www.heraklith.ch