



0780

05

Knauf Performance Materials GmbH
Kipperstraße 19
D-44147 Dortmund
0013_leichte Gesteinskörnung_001_24072025

EN 13055-1: 2002

Industriell hergestellte leichte Gesteinskörnung aus expandiertem Perlit für Beton, oder Mörtel zur Verwendung in Gebäuden und anderen Ingenieurbauten.

Industrially produced light aggregates of expanded perlite for concrete, or mortar for use in buildings and other engineering structures.

Feinheit/Korngröße, Fineness/Grain size

Superlite 0/1,Überkorn, Oversize grain (2mm)

≤ 10Gew%

Superlite 0/3,Überkorn, Oversize grain (3mm)

≤ 10Gew%

Rohdichte, Bulk density

Superlite 0/1, Schüttdichte, Bulk density

60 g/l ± 15 %

Superlite 0/3, Schüttdichte, Bulk density

80 g/l ± 15 %

**Zusammensetzung/Gehalt
Composition / Content**

Chloride, Chlorides

≤ 5 mg/l

Reinheit, Purity

Organische Verunreinigungen,
Organic impurities

keine,
none

**Freisetzung sonst. gefährlicher Substanzen,
Release of other hazardous Substances**

Werte auf
Anfrage, Values
on request