




TECHNICKÝ LIST

AMF THERMATEX® Alpha One



- AMF THERMATEX® Alpha One ponúka moderný biely vzhľad a je optimálnym riešením pre priestory, ktoré vyžadujú vynikajúcu absorpciu zvuku zo stropu
- Vynikajúca zvuková pohltivosť (1.00 α_w)

- Vynikajúca svetelná odrazivosť (88 %)
- ISO 4
- Ideálne pre kancelárie, učebne a školiace priestory, knižnice, vysoko exponované komunikačné priestory

Detaily hrán Additional Detaily hrán on request		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90
Hrúbka (mm)		24	24	24
Rozmery (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600
Systém		Viditeľný rozoberateľný - Systém C		
Hmotnosť		4.0 kg / m²		
Farby		 Biela		
Absorpcia zvuku		EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ podľa EN ISO 11654 - Trieda A Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 α_p 0.55 0.85 1.00 0.95 1.00 1.00 NRC = 1.00 podľa ASTM C 423		
Tlmenie zvuku		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 29$ dB podľa EN ISO 717-1		
Zníženie zvuku		EN ISO 10140-2 $R_w = 17$ dB podľa EN ISO 717-1		
Protipožiarna ochrana		Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1 Class A podľa ASTM E 84		
Odrážanie svetla		88%		
Tepelná vodivosť		$\lambda = 0.040$ W/mk podľa EN 12667		
Priepustnosť vzduchu		PM1 (≤ 30 m³/hm²) podľa DIN 18177		
Odolnosť voči vlhkosti		95% RH		
Sterilná miestnosť		ISO 4 podľa EN ISO 14644-1		
Kvalita vnútorného vzduchu		 A+ E1 BLUE ANGEL INDOOR AIR COMFORT GOLD CERTIFIED PRODUCT		
Čistiteľnosť		 		
Udržateľnosť		 EN ISO 14021 50.8% EN ISO 14025 EC 1272/2008 Annex Q M1+ cradle to cradle BRONZE www.blauer-engel.de/uz132		

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.