




## Gipsblokken - Toebehoren

Technische Fiche 02/2019



# AKUSTIMAT AL 115

## Akoestische randstrook

### Productbeschrijving

Akoestische randstrook.

### Toepassingsdomein

Akustimat AL 115 wordt toegepast als akoestische randstrook bij niet-dragende binnenwanden in gipsblokken.

### Eigenschappen en voordelen

- Performante geluidsisolatie
- Chemisch inert en niet giftig

### Technische gegevens

Lengte	50 m / rol
Breedte	25 cm
Dikte	1,5 mm
Gewicht	+/- 230 g / m <sup>2</sup>
Samenstelling	Non woven glasvezel
Glastype	C
Hydrolitische klasse	3
Treksterkte	Longitudinaal - 280 N/50mm Transversaal - 310 N/50mm
Kleur	geel
Max. temperatuur bindmiddel	200 °C
Bindmiddel	Phenol Formaldehyde
Input vezeldiameter	13 Micron
Breukrek	+/- 1,3 %
Gloeiverlies	18 %

### Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 427 3 83 02

▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

### OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.