

SmartFaçade 32 BR



Panneau roulé de laine minérale de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre de couleur noire.

Isolation des murs par l'extérieur sous bardage ventilé.

LES + PRODUITS

- › Liant à base végétale **ECOSE®Technology**
- › Voile de verre noir pour bardage à joints ouverts
- › Très haute performance thermique et acoustique
- › Amélioration du confort d'été
- › Rapidité de mise en œuvre
- › Non hydrophile
- › Incombustible : Euroclasse A1

Performances

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,032	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	-
Transmission à la vapeur d'eau	MU	1	-
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	< 3	kg/m ² /28 j
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T4	-
Résistance au passage de l'air	AFr	10	-

Certifications & labels



Applications secondaires



Conditionnements

Épaisseur (mm)	Rd (m ² K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m ² par paquet	Paquets par palette	m ² par palette	Pièces par palette	Code KI
200	6,30	600	2000	2	2,40	24	57,60	48	656166
180	5,65	600	2200	2	2,64	24	63,36	48	656164
160	5,00	600	2400	2	2,88	24	69,12	48	656162
140	4,40	600	2800	2	3,36	24	80,64	48	656160
120	3,75	600	3300	2	3,96	24	95,04	48	656158
100	3,15	600	4000	2	4,80	24	115,20	48	656156
80	2,50	600	5000	2	6,00	24	144,00	48	656154
60	1,85	600	6600	2	7,92	24	190,08	48	716356

Acermi : 10/016/640 – DoP : G42200PCPR et G42320PCPR