



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

KCS 1.01.1

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

KT 1.01 (Skatīt tabulu 1)

Paredzētais izmantojums:

Piekaramo griestu plāksne, paredzēta lietošanai iekštelpās

Ražotājs:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau Germany

Saskaņotais standarts:

EN 13964:2014

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

0797, 2657

Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības	*
Reakcija uz uguni		A1	1
Formaldehīda izdalīšanās		E1	3
Skaņas absorbcija	α_w	Skatīt tabulu 1	4
Siltuma vadītspēja	λ_D (W / mK)	NPD	
Izturīgums		C	4
Jutība pret kaitīgu mikroorganismu augšanu		NPD	
Citu bīstamu vielu izdalīšanās un/vai saturs		NPD	
Liekšanās stiepes izturība		NPD	
Savienojuma stiprība/sākere		NPD	

* = Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs. Parakstīts ražotāja vārdā:

Andreas Schiedeck

Director Research and Development
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG



Tabula 1

Produkta nosaukums	Skaņas absorbcija
	α_w
Hygena TOPIQ Alpha 15	0,95
Hygena TOPIQ Alpha 20	1,00
TOPIQ Alpha 15	0,95
TOPIQ Alpha 20	1,00
AMF TOPIQ Efficient Pro	1,00
AMF TOPIQ Efficient Pro Hygena	1,00
AMF TOPIQ Prime	0,95
AMF TOPIQ Prime Hygena	0,95