

Wapeningsband in glasvezel

Voor het versterken van de voegen
tussen gipsplaten

Technische fiche

03/2025



Knauf

Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

Wapeningsband in glasvezel
nl/03.25/K442/DSP

Build on us.



Productbeschrijving

Wapeningsband in microgeperforeerd glasvezel voor het versterken van de voegen tussen 2 gipsplaten of gipsvezelplaten (in functie van het gekozen systeem). Vanwege zijn eigenschappen biedt het een betere weerstand tegen scheuren.

Toepassingsgebied

Voor binnenwanden en plafonds.

Verwerking

Het voegen gebeurt in eerste instantie door het aanbrengen van een vulmiddel op de naden van de platen, bv met EasyFiller of Jointfiller PLUS (1 mm dik), en het aanbrengen van de band in de verse massa. Na droging brengt u een of meerdere lagen vulmiddel aan voor een gladde afwerking, in functie van de gewenste afwerkingsgraad.

Opmerking :

Voor alle bijkomende inlichtingen raden wij u aan onze technische dienst te raadplegen.

Afmetingen	Levering
Breedte : 50 mm	40 stuks/pak
Lengte : 25,00 m	

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

Bouwkundige, statische en bouwfysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gagarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.