



Parachèvement à sec

K516B.be

Fiche technique 01/2019



Colle Brio plaque sur plaque

Description produit

Colle spéciale pour le doublage des éléments de chape à sec Brio, d'une épaisseur de 18 ou 23 mm.

Livraison :

Seau de 15 kg

Numéro d'article : 00069321

Propriétés

- À l'intérieur
- Mise en œuvre rapide
- Consommation : +/- 0,6 kg/m²
- Temps de séchage : 15 minutes
- Couleur : blanc

Mise en œuvre

Les surfaces doivent être propres et sans poussières lors de l'application de la colle.

Appliquer uniformément la colle Brio à l'aide d'une spatule dentée sur la première couche des éléments de chape à sec Brio. Positionner la deuxième couche des éléments Knauf Brio (environ la moitié de la largeur et de la longueur de la plaque) directement sur la colle et aggraffer ensuite les éléments entre eux.

Température de pose / climat :

Appliquer la colle Brio pour plaques à des températures comprises entre +5° C et +30° C. Il est important de stocker les bidons à des températures supérieures à 0° C.

Contactez-nous

Service technique :

- ▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf.be/KNQBFTW

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

Note :

Ce document est destiné à l'information de notre clientèle. Cette version annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Pour la version la plus récente de ce document, veuillez vous référer à notre site web. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.