

Suspension directe prépliée

Suspension directe prépliée pour profilés CD 60/27

Fiche technique



07/2025



Description produit

La Suspension directe prépliée permet de fixer les profilés CD 60/27/0,6.

Elle peut reprendre des charges jusqu'à 40 kg par suspension (classe de portance de 0,4 kN).

- Épaisseur: 1 mm
- Matériau: acier Zingué (100 gr/m² zinc).

L x l x e (mm)	Conditionnement	N° d'article
50 x 60 x 1	100 PCE	00024878

Domaine d'application

- À l'intérieur
- Faux-plafonds
- Contre-cloisons

Propriétés et plus-values

- Mise en œuvre aisée
- Plénum de 27 à 50 mm

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Suspension directe prépliée_DSP_FR.be

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.