



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

0015_Flächendicht F_16-05-2015

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Flächendicht F**
2. Kavandatud kasutuala: **vedel hüdroisolatsioonimastiks veetõkkekihi tegemiseks plaatimissegudega paigaldatava keraamilise plaadi alla**
3. Tootja: **Knauf SIA
Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov.
LV-2118 Latvia
Tel: (+ 371) 6703 2999, e-post: info-lv@knauf.com**
4. Volitatud esindaja: **Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn
Tel (+372) 651 8697, e-post: info-ee@knauf.com**
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **süsteem nr 3**
- 6a. Ühtlustatud standard: **EN 14891:2012
Toote katsetused teostas Praha Ehitustehnika Instituut NB 1020 ja väljastas katseprotokolli nr.020-036799.
Tootja tehas teostab ettevõttesisest tootmiskontrolli.**
- 6b. Euroopa hindamisdokument: **ei ole vajalik**
Euroopa tehniline hinnang: **ei ole vajalik**
Tehnilise hindamise asutus: **ei ole vajalik**
Teavitatud asutus: **ei ole vajalik**

7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Algtõmbenakketugevus	1,90 N/mm ²	EN 14891-A.6. ($\geq 0,5$ N/mm ²)
Tõmbenakketugevus pärast veega immutamist	0,92 N/mm ²	EN 14891-A.6. ($\geq 0,5$ N/mm ²)
Tõmbenakketugevus pärast kuumutusvanandamist	2,12 N/mm ²	EN 14891-A.6. ($\geq 0,5$ N/mm ²)
Tõmbenakketugevus pärast tsüklilist külmutamist-sulatamist	0,62 N/mm ²	EN 14891-A.6. ($\geq 0,5$ N/mm ²)
Tõmbenakketugevus pärast kokkupuudet lubjaveega	1,19 N/mm ²	EN 14891-A.6. ($\geq 0,5$ N/mm ²)
Veetihedus	Veetihe	EN 14891-A.7. (ei imendu ja kaalutõus ≤ 20 g)
Pragude katmisvõime tavatingimustel (+20 °C)	3,22 mm	EN 14891-A.8. ($\geq 0,75$ mm)
Pragude katmisvõime madalal temperatuuril (-5 °C)	2,11 mm	EN 14891-A.8. ($\geq 0,75$ mm)
Pragude katmisvõime madalal temperatuuril (-20 °C)	1,84 mm	EN 14891-A.8. ($\geq 0,75$ mm)
Ohtlike ainete eraldumine		Ei ole ohtlik, info ohutuskaardil

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: **ei ole oluline**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Saurieši, 07.03.2017

Visvaldis Ločmelis
Kvaliteediosakonna juhataja