

Zwischensparren- Dämmrolle UNIFIT 032

Mineralwolle gemäß ÖNORM EN 13162
MW-EN 13162-T2-AFr5
Produktart nach ÖNORM B 6000 MW-WL

Glaswolle-Dämmrolle gebunden mit dem natürlichen
ECOSE®-Bindemittel



Anwendungsbereich

- Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz.
- Ideal für den Dachausbau und Holzriegelbau.
- Zum Einklemmen zwischen Tragkonstruktionen (Sparren, Zangen, Drempelsteher, Riegel).

Produktvorteile

- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,032$ W/mK
- Nicht brennbar (Brandverhalten nach Euroklasse A1)
- Hergestellt mit dem natürlichen ECOSE® Bindemittel
- Schalldämmend

- Formstabil
- Alterungsbeständig
- Recyclingfähig

Verarbeitung

- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
- Alle aktuellen Informationen zum Produkt und zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.



Produktdaten

Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]
80	1200	4400
100	1200	3500
120	1200	2900
140	1200	2500
160	1200	2200
180	1200	2200
200	1200	2200

Lieferform: Rollenpakete bzw. Großverpackungen (Rollenpakete auf Einwegpalette)
Verpackung: Schrumpffolie
Weitere Formate auf Anfrage

Technische Daten

Eigenschaften	Zeichen	Beschreibung / Daten								Einheit	Norm	Stufe gemäß EN 13162
Brandverhalten	-	A1									EN 13501-1	
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,032								W/mK	EN 13162	
Dicke	d	80	100	120	140	160	180	200	mm	-		
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes	R_D	2,50	3,10	3,75	4,35	5,00	5,60	6,25	m ² K/W	EN 13162		
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ	1								-	EN 13162	MU1
Längenbezogener Strömungswiderstand	-	≥ 5								kPa.s/m ²	EN 29053	AFr5

Hinweis zu Lagerung und Verarbeitung

Dämmstoffe müssen vor Feuchtigkeitseinwirkung geschützt werden. Sie sind trocken zu lagern und einzubauen.

Zertifikate und Bescheinigungen



Knauf Insulation GmbH

Industriestraße 18
 9586 Fürnitz
 T: + 43 4257 3370-0
 E: info.at@knaufinsulation.com

www.knauf.com

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer Website knauf.com/de-AT/knaufinsulation. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

01/2026 – sp/jb (ersetzt 07/2025 – sp/jb)