



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

KCS 3.20.1

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

KT 3.20 Iekārto griestu krāsotas alumīnija apakškonstrukcijas sastāvdaļas A1

Paredzētais izmantojums:

Piekaramo griestu konstrukcijas sastāvdaļa, paredzēta lietošanai iekštelpās

Ražotājs:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Saskaņotais standarts:

EN 13964:2014

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

0761

Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	*
Reakcija uz uguni	A1	1
Izturīgums	B	4
Nestspēja	NPD	

* = Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs. Parakstīts ražotāja vārdā:

p.p.a. Andreas Schiedeck

Director Research and Development

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG

Grafenau, 10.10.2025 (v.2)



Tabula 1

Produkta nosaukums
Axonis Aluminium Extrusions
L-Profile
Perimeter L for Metal Ceilings
Perimeter W for Metal Ceilings