


AQUAPANEL® Directafhanger voor CD 60/27 - C3-C5

Niet geplooide directafhanger voor CD 60/27-profielen

Technische fiche

09/2025



Productbeschrijving

Afhanger voor binnen- en buitenruimtes. Voor verlaagde plafonds en voorzetwanden van vezelcement.

- Materiaal: gecoat koudgewalst staal DX51D
- Corrosiebescherming: klasse C5 (EN ISO 12944-2))
- Norm: DIN EN 13964 / DIN 18168
- Staaldikte: 1 mm
- Verzinking: minstens Z 275
- Bijkomende coating: 60 µm

Toepassingsgebied

Dankzij de corrosiebescherming van klasse C5-M kan deze afhanger worden gebruikt in binnenruimtes die zijn blootgesteld aan permanente condensatie, bijvoorbeeld zwembaden, sauna's enz., maar ook in omgevingen met sterke vervuiling (bijv. chemische fabrieken). De afhanger kan ook in een buitenomgeving met hoge vochtigheid en agressieve atmosfeer worden gebruikt (zones met hoog zoutgehalte, sterke vervuiling enz.).

AQUAPANEL®

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Aquapanel directafhanger-C3-C5_K661d_DSP_NL.be

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouw fysieke eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.

Build on us.