

KI FIT 037

Fiche technique



Panneau roulé de laine minérale de verre semi-rigide, nu et à très haute performance thermique.

Build on us.



KI FIT 037 - Combles perdus



Les + produit :

- › Liant à base végétale ECOSE®Technology
- › Isolant nu offrant une très forte résistance thermique R=10 en une seule passe pour seulement 370 mm
- › Excellente conductivité : $\lambda = 0,037 \text{ W/m.K}$
- › Un seul produit et une seule épaisseur pour deux applications

Labels et certifications



Performances

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,037	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	—
Transmission à la vapeur d'eau	MU	1	—
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	< 3	kg/m ² /28 j
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T2	—
Résistance au passage de l'air	AFr	5	—

Conditionnements



Epaisseur (mm)	Rd (m ² K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m ² par paquet	Paquets par palette	m ² par palette	Pièces par palette	Carbone kg CO ₂ /UF	Code KI	Dispo
370	10	1200	2000	1	2,40	18	43,20	18	6,51	452925	B

Acermi : 08/016/528 – DoP : G4220JPCPR et G4232JPCPR



Combles perdus entre solives

1. Couverture
2. Charpente traditionnelle
3. Solives
4. Frein-vapeur RT Max 2 ou membrane pare-vapeur RT Max 18 ou membrane pare-vapeur RT Max 90
5. Suspentes RT
6. Isolant KI Fit 037

Consignes de tri du produit :

