

## Fita para juntas Aquapanel

Fita de fibra de vidro resistente aos álcalis para tratamento de juntas em sistemas com placas Aquapanel®

Ficha de produto

10/2025



### Material

#### Composição

Malha de fibra de vidro, com tratamento especial, resistente aos álcalis.

### Campo de utilização

Para o tratamento de juntas, utiliza-se:

- Fita de 10 cm: Entre placas Aquapanel Indoor, Outdoor e Skylite, em exteriores e interiores (fachadas, tetos e paredes).

#### Embalagem

- Fita de 10 cm:  
Rolos de 50 m x 100 mm (caixa: 12 rolos)

### Aplicação

- Aplicar a argamassa de juntas e colocar a fita para juntas sobre a argamassa.
- Alisar suavemente a fita.

#### Armazenamento

Num local coberto e fresco, fechado e ao abrigo da humidade.

#### Consumo

Aprox. 2,10 m/m<sup>2</sup>.

## Características

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Designação           |                           |
| Peso/un. superfície  | 160 ± 10 g/m <sup>2</sup> |
| Abertura de malha    | 4 x 4 mm                  |
| Resistência a rasgos | 2200 N/50 mm              |
| Espessura            | 0,5 mm                    |
| Largura              | 10 cm                     |
| Comprimento          | 50 m                      |
| Cor                  | Azul                      |

### **Knauf Ibérica**

Avda. de Burgos, 114 Planta 6.<sup>a</sup>  
28050 Madrid  
Espanha

### **Telefone**

+34 900 106 114

[www.knauf.com](http://www.knauf.com)

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial sem a autorização da Knauf GmbH Sucursal em Espanha. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As informações técnicas, físicas e demais propriedades mencionadas nesta ficha técnica são resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes formam um sistema integral. As informações de consumo, quantidades e forma de trabalho provêm da nossa experiência de montagem, mas encontram-se sujeitas a variações que podem ter origem em diferentes técnicas de montagem. Pelas dificuldades inerentes, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais documentos escritos que possam afetar o sistema. Qualquer alteração nas condições de montagem, utilização de outro tipo de materiais ou variação das condições sob as quais foi ensaiado o sistema pode alterar o seu comportamento e neste caso a Knauf não se responsabiliza pelo resultado em consequência do mesmo. A documentação técnica encontra-se em constante atualização, será sempre necessário consultar a última versão através da nossa página web. As características de construção, propriedades estáticas e físicas dos sistemas Knauf somente podem ser conseguidas e garantidas utilizando materiais comercializados pela Knauf e seguindo as indicações de montagem das nossas fichas técnicas.