

Vidiwall Fugenkleber

Produktträger

05/15

Gebrauchsfertiger, hochwertiger Fugenkleber für den universellen Einsatz.

Einsatzbereich

Für die Verklebung von Knauf Vidiwall Gipsfaserplatten. Auch geeignet zum Kleben von Beton, Stein, Holz, Metall, Kunststoff, etc.

Geeignet für: außen und innen.

Produktdetails

- Gebrauchsfertig, erhärtet durch Reaktion mit Feuchtigkeit
- Lösemittelfrei nach TRGS 610
- Sehr emissionsarm nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE - Klasse#EC 1 PLUS
- Schnelle Aushärtung, hohe Endfestigkeit
- Universell einsetzbar
- Geruchsneutral
- Pastös, überbrückt Materialunebenheiten



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Klebeflächen müssen sauber, fettfrei und tragfähig sein.

Verarbeitung

Kleber auf die Kante der montierten Vidiwall-Platte gleichmäßig, raupenförmig auftragen. Die nächste Platte mit Druck anfügen (Fugenbreite <math>< 1 \text{ mm}</math>) und sofort fixieren. Den ausgetretenen Kleber mit einer Spachtel flächenbündig abstossen (Zeitraum bis 1 Stunde). Nicht unter +5°C verarbeiten.

Ergänzende Hinweise

Schwere oder spannungsreiche Teile während der Aushärtung fixieren. Nicht geeignet zur Spiegelklebung und für PE, Teflon, Silikon, Acrylglas.

Lagerung

Lagerfähigkeit:	min. 12 Monate
Lagerart:	im verschlossenen Gebinde
Lagerbedingungen:	frostfrei, kühl, trocken

Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Anwendungstechnische Daten

- Verarbeitungstemperatur > 5 °C
- Verbrauch ca. 20 ml/m²
- Trocknungszeit ca. 24 Std.
- Vulkanisationszeit ca. 20 Min.
(Richtwert)

Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen:
- Form pastös
- Farbe beige
- Geruch charakteristisch
- Härte (Shore A) ca. 90
- Siedepunkt in °C Nicht bestimmt.
- Schmelzpunkt in °C Nicht bestimmt.
- Flammpunkt in °C 98

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Einatmen: Person in frische Luft transportieren. Wenn die Problemen anhalten einen Arzt aufsuchen Bei Hautkontakt: Ungeeignetes Reinigungsmittel: Lösemittel, Verdünnungsmittel Bei Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung entfernen. Haut mit viel Wasser und Seife gründlich abwaschen. Bei Hautkontakt: Bei Hautreizung (Rötung etc.) Arzt konsultieren. Bei Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen, bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Augenkontakt: Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen, sofern leicht möglich. Bei Verschlucken: Mund und Rachenraum mit Wasser ausspülen. Bei Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

Lieferform/Verbrauch

77298 9002943064812 310 ml Kartusche

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.