



AMF THERMATEX® Aquatec Hygena



- Placa AMF THERMATEX® Aquatec Hygena reprezintă soluția ideală pentru zonele cu umiditate ridicată de până la 100% RH. Placa oferă o absorbție excelentă a sunetului, este lavabilă iar designul de înaltă calitate o face să ofere soluția ideală pentru mediile cu cerințe ridicate în materie de igienă și sănătate. Suprafața este lavabilă și antimicrobiană (rezistentă la dezvoltarea de germeni, bacterii și fungii).
- Absorbție acustică excelentă (0,90 α_w)
- Reflexie excelentă a luminii (88%)
- ISO 3
- Ideală pentru unitățile medicale, laboratoare, săli de tratament, unități de terapie intensivă, vestiare sau zone de dușuri .



Detaliu cant Alte variante de execuție a cantului, la cerere	<p>Board</p>														
Grosime (mm)	<p>19</p>														
Dimensiuni (mm) Alte dimensiuni, la cerere	<p>600 x 600 625 x 625</p>														
Sistem	<p>Sistem C - demontabil, structură aparentă</p>														
Greutate	<p>5.2 kg / m²</p>														
Culoare	<p>Alb</p>														
Absorbție acustică	<p>EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ conform EN ISO 11654 - Clasa A</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frecvența f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.60</td> <td>0.70</td> <td>0.85</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>NRC = 0.90 conform ASTM C 423</p>	Frecvența f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.60	0.70	0.85	0.90	1.00	1.00
Frecvența f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000									
α_p	0.60	0.70	0.85	0.90	1.00	1.00									
Atenuare acustică	<p>EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 29$ dB conform EN ISO 717-1</p>														
Izolare acustică	<p>EN ISO 10140-2 $R_w = 16$ dB conform EN ISO 717-1</p>														
Reacția la foc	<p>Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conform 123-FZ</p>														
Reflexia luminii	<p>88%</p>														
Conductivitatea termică	<p>$\lambda = 0.060$ W/mk conform EN 12667</p>														
Permeabilitatea la aer	<p>PM1 (≤ 30 m³/hm²) conform DIN 18177</p>														
Rezistența la umiditate	<p>100% RH</p>														
Camere curate	<p>ISO 3 conform EN ISO 14644-1</p>														
Calitatea aerului	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>A+</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>E1</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>IACG</p> </div> </div>														
Curățare															
Sustenabilitate	<p>EN ISO 14021</p> <p>35%</p> <p>EC 1272/2008 Annex O</p>														

Disponibilitatea produsului poate să difere de la țară la țară. Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați către reprezentantul dvs. local de vânzări. Mai multe informații precum și indicații de ordin legal găsiți pe pagina noastră de internet.