



KNAUF

KNAUF ACADEMY

Dankzij onze studiedagen op hoog niveau en aangepast aan uw behoeften op het terrein verwerft u alle nodige kennis om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Een voordeel voor u en uw collega's, want opleiding is de steutel tot de toekomst! +32 (0)4 273 83 49 | academy@knauf.be

SYSTEM FINDER

Knauf System Finder is uw ultieme productiviteitstool voor projectplanning. Ontdek Planner Suite: een digitaal platform om Knauf Systemen te vinden en toe te passen in uw bouwproject. <https://plannersuite.knauf.com>

SALES TEAM

Bent u een professional en hebt u commerciële vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw erkende handelaar. Indien u dat wenst, kan ook een afgevaardigde van Knauf u advies geven. Neem contact op met onze helpdesk. +32 (0)4 273 83 11 | info@knauf.be

KNAUF SUSTAINABILITY

Wilt u specifieke informatie over de milieu-impact van onze producten of diensten? Bezoek ons speciaal aan dit thema gewijde platform. Contacteer ons. blue@knauf.com

KNAUF TECHNICS

Hebt u vragen over de producten of systemen van Knauf? Aarzel niet om contact op te nemen met onze technische dienst. +32 (0)4 273 83 02 technics@knauf.be

DISTRIBUTION CENTER

We zullen leveren vanuit ons distributiecentrum te Herstal, waar onze Knauf-producten en -systemen worden opgeslagen. Zo kunt u ons assortiment combineren tijdens een enkel transport vanuit ons distributiecentrum. order.NL@knauf.be

KNAUF

EASY SIDE

Direct toepasbare gipsplaat voor dagkanten



MADE IN BELGIUM



www.knauf.com

05.2026



Knaufbe



KnaufBelgium



KnaufBelgium



Knauf-belgium

www.knauf.com
Rue du Parc Industriel, 1
B-4480 Engis

Build on us.



PERFECTE EN SNELLE AFWERKING



Toepassingsdomein

De Easy Side zorgt voor een schilderklare afwerking van dagkanten van deuren en vensters. Het geïntegreerde hoekprofiel dient als verbinding en geleider voor een precieze en barstvrije pleisterafwerking van de aangrenzende binnenmuren.

De Easy Side is verkrijgbaar in verschillende lengtes en breedtes die overeenkomen met de meest voorkomende afmetingen van dagkanten.

Verwerking

De Easy Side wordt geplaatst na de installatie van de deur- en raamkozijnen. Snijd de plaat ter plaatse op maat volgens de afmetingen van de dagkant. Bevestig de Easy Side door verlijming met doten van Knauf Perlfix op een stabiele, schone en droge ondergrond. Stel de plaat zo af dat het hoekprofiel als geleider dient voor het pleisterwerk van de aangrenzende binnenmuren. De open voeg tussen de plaat en de dagkant wordt opgevuld met een blijvend elastische kit. Dankzij de hoogwaardige afwerking van de zichtbare zijde is de Easy Side reeds schilderklaar zonder aanvullende bepleistering.

Samenstelling

De Easy Side bestaat uit een gipsplaat en een hoekprofiel 27/27 0,5 mm verlijmd met een speciale polymeerkit. Aan de zichtbare kant van de plaat is de voeg tussen de plaat en het hoekprofiel opgevuld met een blijvend elastische kit.

Specificaties

EASY SIDE (STANDAARD)

art n°	EAN	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Dikte (mm)	st/pal
863775	5413503620746	235 mm	2.600 mm	12,5 mm	150 st/pal
863803	5413503620777	235 mm	3.000 mm	12,5 mm	150 st/pal
875040	5413503621583	295 mm	2.200 mm	12,5 mm	120 st/pal
863797	5413503620760	295 mm	2.600 mm	12,5 mm	120 st/pal
863804	5413503620791	295 mm	3.000 mm	12,5 mm	120 st/pal
875042	5413503621606	355 mm	2.200 mm	12,5 mm	90 st/pal
875041	5413503621590	235 mm	2.200 mm	12,5 mm	150 st/pal
863806	5413503620784	355 mm	2.600 mm	12,5 mm	90 st/pal
863802	5413503620753	355 mm	3.000 mm	12,5 mm	90 st/pal



EASY SIDE HP (WATERAFSTOTEND)

art n°	EAN	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Dikte (mm)	st/pal
875043	5413503621644	235 mm	2.600 mm	12,5 mm	150 st/pal
875044	5413503621637	235 mm	3.000 mm	12,5 mm	150 st/pal
875038	5413503621651	295 mm	2.600 mm	12,5 mm	120 st/pal
875035	5413503621668	295 mm	3.000 mm	12,5 mm	120 st/pal



VOORDELEN

- Eenvoudige en snelle plaatsing
- Afwerking, geleider en hoekversterking in één element
- Vlakke en gladde afwerking van de dagkant
- Schilderklare afwerking (zonder bijkomende bepleistering)
- Vermindert het risico op barsten in de dagkant
- Op maat gesneden elementen voor courante afmetingen van dagkanten