

KNAUF DIAMANT SX

Der neue Standard im Holzbau.

FÜR MASSGESCHNEIDERTEN BRANDSCHUTZ

18 mm Plattenstärke für den Brandschutz in Gebäudeklasse 4 und 5.

15 mm oder 12,5 mm Plattenstärke für schlanke Konstruktionen mit geringeren Anforderungen.

AUSSTEIFUNG AUF GIPSFASERPLATTEN-NIVEAU

Durch die hervorragenden Aussteifungswerte der Diamant SX ist die zusätzliche Verwendung von OSB-Platten häufig nicht mehr nötig.



OPTIMALE VERARBEITUNG FÜR DEN HOLZBAU

Die Diamant SX kann wie gewohnt geklammert, gesägt oder gefräst werden und ist somit perfekt für alle Holzbau-Profis. Auch ritzen und brechen ist möglich.

SPACHELN STATT KLEBEN

Die Oberfläche der Diamant SX ist extrem robust und hat bereits ab Werk eine sehr glatte Oberfläche. So kann sehr effizient verspachtelt und mit wenig Aufwand eine perfekte und rissichere Endoberfläche geschaffen werden. Klebefugen werden überflüssig.

ZEIT UND KOSTEN SPAREN

Durch die einfache Verarbeitung und die Möglichkeit auf OSB-Platten zu verzichten kann bei der Beplankung ca 50% Zeit gespart werden. Dies macht – zusammen mit Einsparungen durch die effizientere Logistik – einen Kostenvorteil von bis zu 40% aus.

Video-Clip

Knauf Diamant SX



Mehr Info:

www.knauf-holzbau.de/diamantsx

